

MACH 4

MACH 4

Výrobce: Antonio Carraro

Dostupnost: na dotaz

Pohon - jako traktor s multipneumatikami, lepší výkonnost při jízdě do svahu, než tradiční pásový traktor. Větší tahová síla při jízdě do svahu, než specializovaná vozidla. Menší náročnost na čas.

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

- Pohon - jako traktor s multipneumatikami, lepší výkonnost při jízdě do svahu, než tradiční pásový traktor
- Větší tahová síla při jízdě do svahu, než specializovaná vozidla
- Menší náročnost na čas
- Minimální prokluz = nižší náklady
- Rychlost jízdy - přípustný pro rychlost jízdy v silničním provozu až 40 km/h
- Pryžové pásy - Mach může pracovat na mokřích půdách bez poškození povrchu země
- Stabilita stroje - Nízké těžiště vozidla
- Systém řízení - 4 nezávislé pryžové pásy na kloubovém rámu
- Komfort - vynikající stabilita během práce na nerovném povrchu, zkoušená kabina

Model	MACH 4
--------------	---------------

Podvozek	Integrální kyvný rám ACTIO, kloubové řízení, pohon obou náprav Quadtrack, reverzibilní systém RGS
Motor	Vznětový s přímým vstřikováním a s protiběžným vyvažováním hmoty
Emisní stupeň	Stupeň 3A
Počet válců	4 – 16 ventilů, turbo
Zdvihový objem (cm ³)	3 300
Výkon (kW/k)	64 / 87
Otáčky	2 500
Točivý moment (Nm)	290
Chlazení	kapalina
Objem nádrže (l)	50
Převodovka	32 rychlostních stupňů, synchronizovaná, 16 vpřed, 16 vzad
Vývodový hřídel	Zadní, nezávislý a synchronizovaný 540 ot. s elektrohydraulickým ovládním
Profil koncovky	1 a 3/8 s 6 drážkami, lehké připojování
Spojka převodovky	Hydraulicky ovládána
Hydraulické zvedací zařízení	3bodový závěs se seřiditelnými rychlospojkami a prodlužovacími podpěrami
Nosnost (kg)	2 400
Pracovní tlak (bar)	160
Řízení	2 hydraulické válce
Brzdy	Přední a zadní hydr. ovládané kotoučové brzdy v olejové lázni, parkovací brzda
Plošina	Na silentblocích
Hmotnost (kg) s bez. rámem	3 050
s kabinou	3 200