MACH 2

MACH 2

Výrobce: Antonio Carraro

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu











Podrobný popis

- Pohon - jako traktor s multipneumatikami, lepší výkonnost při jízdě do svahu, než tradiční pásový traktor
- Větší tahová síla při jízdě do svahu, než specializovaná vozidla
- Menší náročnost na čas
- Minimální prokluz = nižší náklady
- Rychlost jízdy - přípustný pro rychlost jízdy v silničním provozu až 40 km/h
- Pryžové pásy - Mach může pracovat na mokrých půdách bez poškození povrchu země
- Stabilita stroje - Nízké těžiště vozidla
- Systém řízení - 2 nezávislé pryžové pásy na kloubovém rámu, 2 kola vpředu
- Komfort - vynikající stabilita během práce na nerovném povrchu, zkoušená kabina

Model	MACH 2
Podvozek	Integrální kyvný rám ACTIO, pohon obou náprav, zadní Quadtrack, reverzibilní systém RGS
Motor	Vznětový s přímým vstřikováním a s protiběžným vyvažováním hmoty

Emisní stupeň	Stupeň 3A
Počet válců	4 – 16 ventilů, turbo
Zdvihový objem (cm^3)	3 319
Výkon (kW/k)	64 / 87
Otáčky	2 500
Točivý moment (Nm)	286,7 / 1 850
Chlazení	Kapalina
Objem nádrže (l)	50 - 60
Převodovka	32 rychlostních stupňů, synchronizovaná, 16 vpřed, 16 vzad
Vývodový hřídel	Zadní, nezávislý a synchronizovaný 540/540E ot. s elektrohydraulickým ovládáním
Profil koncovky	1 a 3/8 s 6 drážkami, lehké připojování
Spojka převodovky	Hydraulicky ovládaná
Hydraulické zvedací zařízení	3bodový závěs se seřiditelnými rychlospojkami a prodlužovacími podpěrami
Nosnost (kg)	2 300
Pracovní tlak (bar)	160
Řízení	2 hydraulické válce
Brzdy	Přední a zadní hydr. ovládané kotoučové brzdy v olejové lázni, parkovací brzda
Plošina	Na silentblocích
Hmotnost (kg) s bez. rámem	2 950
s kabinou	3 100