

Traktor JCB Fastrac 4220 4WS

Traktor JCB Fastrac 4220 4WS

Výrobce: JCB

Dostupnost: na dotaz

ABS, CVT, celková hmotnost 13 000 kg.

Motor: 6válcový, 6,6 l, SISU 66AWF

Turbomotor, chlaz. pln. vzd., (217 koní).

Common-Rail vstřikování, splňuje normu
výfukových plynů stupeň IV/T4 Final

Kontakt

Ing. Michal Sechter

BAZAR, PŮJČOVNA

Tel: +420 778 743 807

E-mail: michal.sechter@pekass.eu



Podrobný popis

- Fastrac 4220 4WS, ABS, SISU, CVT, celková hmotnost 13 000 kg.
- 6-válcový, 6,6 l, SISU 66AWF Turbomotor, chlaz. pln. vzd., (217 koní).
- Common-Rail vstřikování, splňuje normu výfukových plynů stupeň IV / T4 Final.
- Z-rám, kompletní odpružení, 3. nastavbový rám.
- Přední i zadní náprava / celkové šasi - hydropneumatické (45 mm hydr.vál.) stand. odpruž. s Niveau vyr.,
volitelné moderní odpružení (55 mm hydr.vál. dvojčinné), zadní náprava s elektrohydraulickou
řízenou uzávěrkou, přední náprava má volitelné diferenciály.
- Převodovka CVT - dvourozsáhlá s plynule měnitelným převodem a 6 provozními režimy,
16 rychl. stupňů dopředu / 12 rychl. stupňů dozadu.
- Lamelová pojezdová spojka v olejové lázni.
- Zadní vývodová hřídel (PTO) - 540/1 000/540E/1 000E ot/min, 1 3/8" vyměnitelný koncovky 6
nebo 21 zuby.
- Přední vývodová hřídel (PTO) ve volitelné výbavě.

- Zadní (8 000 kg) a přední (3 500 kg) TBZ ve volitelné výbavě.
- Přední a zadní náprava s hydraulickou uzávěrkou diferenciálu.
- Pohon všech 4 kol s lamelovou spojkou s odpojením pohonu před. nápravy.
- Hydrostatické řízení přední i zadní nápravy s pevným poměrem, volitelné moderní řízení reagující na rychlost
s několika prov. režimy a automatickým ovládáním.
- Samostatné zubové čerpadlo pro řízení a hydraulické odpružení zadní nápravy.
- Vzduchové brzdy včetně vývodu pro přívěs - dvouokruhové (jednookruhové volitelné).
- Kotoučové jednočelistové brzdy na všech 4 kolech (dvoučelistové volitelné, 4190 a 4220 ser.).
- Ruční brzda s pérovým posilovačem (aut. zabrzdí všechna kola na obou nápravách).
- Komfortní prostorná Deluxe kabina, vytápění, klimatizace a příprava pro rádio (střešní okno volitelné).
- 2 kompletně prosklené dveře, vnější zpětné zrcátko vlevo a vpravo na kabině.
- Multifunkční joystick pro ovládání převodovky a všech funkcí traktoru.
- Touch-Screen barevný dotykový displej, mnohočetné menu pro nastavení funkcí.
- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, standardní sedadlo spolujezdce.
- Pracovní světlomety 4 vpředu a 4 vzadu na kabině, LED pracovní světla a další std. volitelné.
- 2 přední silniční světlomety nahoře na kabině ve volitelné výbavě.
- Load-Sensing hydraulika, axiální pístové čerpadlo 148 l/min, provozní tlak 210 barů.
- 3 elektronicky ovládané dvojčinné HO s regulací množství a časováním, průtok 100 l/min v sér. výbavě,
volitelné jsou 4 nebo 5 dvojčinné HO vzadu a 1 nebo 2 dvojčinné HO vpředu.
- Volná zpátečka vzadu.
- Přípojky Power Beyond s regulací průtoku vzadu volitelně.
- Bez zadního TBZ (pouze příprava uložení zadního TBZ).
- Třetí bod s kulovým koncem, hákový konec nebo hydraulický bod volitelně.
- Odklopitelný plastový černý kryt 3. nástavby.
- Návod k obsluze, skříňka na nářadí.
- Lakování JCB žluté, šasi černá.
- Livelink systém.