

Nakladač JCB TM 320S

Nakladač JCB TM 320S

Výrobce: JCB

Dostupnost: na dotaz

Kolový nakladač řízený zalomením s teleskopickým ramenem, JCB Telemaster TM 320S, nosnost 3,1 t, výška zdvihu 5,2 m, JCB448 Ecomax 4 válcový dieselový motor s turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, výkon 108 kW / 145 koní dle...

Kontakt

Ing. Michal Sechter

BAZAR, PŮJČOVNA

Tel: +420 778 743 807

E-mail: michal.sechter@pekass.eu



Podrobný popis

Pneu: 500/70 R24 MICHELIN XMCL (AS-profil, šířka stroje 2.376 mm)

ROPS/FOPS, komfortní kabina uložena na silentblokách se schůdky a dveřmi po obou stranách, tónovaná skla, digitální hodiny, 12 V zásuvka, loketní opěrka, stěrač čelního (s ostřikovačem), střešního a zadního okna, teleskopický a výkyvný sloupek řízení, sluneční clona čelního a střešního skla, vnitřní zpětné zrcátko, příprava pro rádio, mechanicky odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem.

Třístupňový systém topení s klimatizací.

Nápravy se samosvorným diferenciálem LSD vpředu a vzadu.

Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1 x přídatné hydrauliky, patentované odpružení ramene „Smooth Ride System – SRS“, šetří řidiče i stroj.

Návod k obsluze.

Rychloupínací zařízení "JCB Q-Fit" s hydr. jištěním, upevňovací sada pal. vidl. pro transport po komunikacích.

Pracovní světlomety LED - 4 x vpředu a 4 x vzadu nahoře na kabině.

Pracovní světlomety LED - 2 x na rameni.

Maják s magnetickým připevněním.
2 x světlomet pro zpětný chod včetně mlhovky.
Heavy Duty pohon pro vzduchové brzdy pro přívěs.
Vzduchový filtr kabiny - carbonový.
Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče.
Páčka pro chod vpřed a vzad na sloupku řízení.
Spínač pro odtlačování přídatného okruhu na rameni.
Zakrytí spodku stroje, zadní část (náprava a převodovka).
Automatický závěs ROCKINGER, vč. el. pro přívěs a zpětného zrcátka, nelze s A122, V102.