

Výrobce:

Kontakt

Dostupnost: na dotaz



Podrobný popis

Robustní německé provedení, 40 km/h.

Základní objem korby 20,7 m³.

PODVOZEK:

Sériové provedení brzdových bubnů pro rychlost 60 km/h. Rám proveden z tažených profilů o rozměru 300 x 100 mm, materiál ocel ST 52, výškově nastavitelná odpružená tažná oj - DIN 11260. Odstavná noha Jost s nosností 10 t a rychloposuvem. Robustní provedení ložisek sklápění korby s vyměnitel. vložkami, uloženými bez vůle. Příprava pro závěs v zadní části návěsu. Moderní parabolicky odpružené nápravy s příčným stabilizátorem, který slouží pro optimální průchodnost terénem.

NÁSTAVBA:

Postranice z materiálu St52, tloušťky 4 mm vyrobené z jednoho kusu. Plech na podlaze 4 mm. Koruna rámu vyrobena z profilu 100 x 80 mm. Vodotěsně svařený středový sloupek. Čelní okénko 50 x 50 cm. Hydraulicky otevírané zadní čelo s automatickým zajištěním, velký výpustný otvor s dávkovacím šoupětem 46 x 34 cm. Žebřík na čelní straně korby. Robustní gumové podložky mezi korbou a rámem. Ocelová konstrukce ostříkována a nalakována komponentním lakem RAL 3002 červeně saténového odstínu.

VÝBAVA:

- Pneu: Pneu Alliance 560/60 R 22,5 sada
- Agregace: K80
- Nástavky: Nástavky 60 cm, Utěsnění nástavků pro obilí
- Plachty: Montážní můstek (bez plachty)

OSTATNÍ:

- Protažení HO k zádí vozu
- Protažení vzduchu k zádí vozu
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)

Celková povolená hmotnost	21.000 kg při 40 km/h
Hmotnost	ca. 5.820 kg
Užitná hmotnost	ca. 15.180 kg
Technicky možná nosnost	ca. 20.000 kg
40 mm oko oje DIN 11 026, příč. zatížení oje	3.000 kg
Potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	34 l/ 51 °/ 2.330 mm/ 4 stupně
2x brzděna náprava BPW, profil nosníků/ počet	120 mm/ 10 děr
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	10 t na nápravu při 40 km/h
Vzduchové brzdy	Dvoukruhové
Parabolické nápravy nosnost	24 t
Výška podlahy při pneu 550/60-22,5	1,46 m
Sklopná výška při úhlu 35° nebo 51°	1,20 nebo 1,13 m
Spotřeba traktoru	od 92 kW (125 PS)
Výška závěsu	od 53 do 94 cm
Průměr hydr. válce	první stupeň 170 mm
Zvedací výkon	ca. 22 t u obilí
Kolová brzda	410 x 120 mm
Rozchod kol	1,95 m
Regulace brzdné síly	ALB
Vzdálenost náprav	1,36 m
Šířka vozu	2,55 m
Rám vozu	300 x 100 mm St 52