

# Rozmetadlo TEBBE MS 140

## Rozmetadlo TEBBE MS 140

---

**Výrobce:** Tebbe

**Dostupnost:** na dotaz

Podvozek odpružený spodní závěs s okem Ø 50 mm nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2-rychlostní převodovkou  
Brzdy 2-okruhové vzduchové brzdy, parkovací brzda Korba ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm, výška korby 1...

### Kontakt

Ing. Michal Sechter

BAZAR, PŮJČOVNA

Tel: +420 778 743 807

E-mail: [michal.sechter@pekass.eu](mailto:michal.sechter@pekass.eu)



## Podrobný popis

### Podvozek

- odpružený spodní závěs s okem Ø 50 mm
- nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2-rychlostní převodovkou

### Brzdy

- 2-okruhové vzduchové brzdy, parkovací brzda

### Korba

- ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm, výška korby 1 400 mm
- průhledná mříž a gumové těsnění v přední stěně
- hydraulicky výklopná zadní stěna

### Posuvné dno

- 2 řetězové dopravníky se 4 řetězy 14 x 50 mm (řetězy dimenzovány na tažnou sílu 24 t)
- ocelová podlahová deska
- čelní ozubená převodovka pro pohon řetězu vpřed a zpět

### Rozmetací ústrojí

- dva frézovací válce vnější Ø 650 mm, **výška rozmetacího ústrojí 1 500 mm**
- 1 ¼" - řetěz k pohonu spodního frézovacího válce
- 2 rozmetací talíře o Ø 1 000 mm / 4 šroubované lopatky vyrobené z oceli **Hardox** tloušťky 8 mm (na každém talíři)
- náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm / jištění proti přetížení / volnoběžky
- kloubový hřídel Walterscheid 2480 s homokinetickým kloubem (s volnoběžkou a pojistnou spojkou)

### Bezpečnostní zařízení

- kloubový hřídel s jištěním a volnoběžka k zajištění hanícího ústrojí a frézovacích válců
- jištění pro přetížení s volnoběžkou k dodatečnému jištění kompletního rozmetacího ústrojí
- volnoběžky mezi rozmetacími talíři k jištění převodovky rozmetacích talířů
- *při dodatečném vybavení elektrohydraulickým ovládáním:* vypnutí posuvného dna k jištění rozmetacích válců. Kontrola otáček frézovacích válců - při nižších otáčkách než 140 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku

### Osvětlení

- 12 V zařízení dle dopravních předpisů, spojovací kabel, zástrčka,

### Lakování

- zelená barva RAL 6029/2K

### Technická data MS 140 / 40 km/h

| Technická data MS 140              |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Celková povolená hmotnost          | 14 000 kg           |
| Zatížení závěsu cca                | 4 000 kg            |
| Rozměr korby                       | 6 700 mm x 1 450 mm |
| Velikost ložné plochy              | 5 400 mm x 1 450 mm |
| Výška bočnic                       | 1 400 mm            |
| Užitný objem cca                   | 14 m <sup>3</sup>   |
| Nakládací výška, v základní výbavě | 2 600 mm            |
| Rozchod kol                        | 2 300 mm            |
| Pneu                               | 650/65 R 38         |