

Horsch Shuttle 8.000 L

Horsch Shuttle 8.000 L

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Přívozní nástavba pro postřikovou jíchu Horsch Shuttle 8.000 L dokáže zkrátit čas strávený jízdou po silnici kvůli plnění postřikovačů.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Horsch Shuttle	8.000 L
Délka (m)	4,65
Šířka (m)	2,53
Výška (m)	2,50
Transportní výška (m)	3,76
Váha samotné prázdné nástavby Shuttle (kg)	2 140
Váha prázdného Shuttle s tahačem (kg)	10 480
Přípustné celkové zatížení vozidla (kg)	18 000
Nádrž	
Objem nádrže (l)	8 000
Objem zásobníků na čistou vodu (l)	800
Výkon čerpadla (l/min)	3 000
Min. požadavky na hydrauliku tahače	

Potřebný hydraulický výkon tahače (l/min)	80
Maximální přípustný tlak (bar)	max. 200
Tlaková zpátečka s max. 5 bar a s filtrem hydraulického oleje	
Min. požadavky napájení	
15-pólová zásuvka pro světla dle normy ISO12098	

Základní výbava

HORSCH Shuttle 8.000 L (včetně 8 000 l nádrže na postřikovou jichu, 800 l nádrž na čistou vodu, naplavovací šachtu. Nasávací výkon čerpadla (3 000 l/min), přídatné odstředivé čerpadlo pro nepřetržité vnitřní čištění.
Hladinoznak, nasávací tlaková hadice „3“ a Dry-mate přípojka „3“, úložný prostor, osvětlení).

Příslušenství

Montáž na nákladní automobil IVECO AD/AT 720 T 4l, 45 WT *1)
Montáž na nákladní automobil Mercedes Actros 2044 *1)
Montáž na jiný typ nákladního automobilu *1)
Vysokotlaký čistič pro vnější čištění

Technické pokyny
*1) Přestavba tahače pro nastavbu Shuttle je možná jen ve výrobním závodu Schwandorf
Tahač musí být odvezen do výrobního závodu HORSCH ve Schwandorf
Následně proběhne ve výrobním závodu přestavba a nutné úpravy tahače pro nastavbu Shuttle

Náklady vynaložené na úpravu nákladního automobilu pro nastavbu Shuttle vycházejí z náročnosti přestavby podle typu nákladního automobilu.