

Horsch Shuttle 10.000 F

Horsch Shuttle 10.000 F

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Překládací nástavba pro osivo/hnojivo Horsch Shuttle 10.000 F přesvědčí svou kompaktní konstrukcí, velkou účinností při plnění na poli a přesným dávkováním.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Horsch Shuttle	10.000 F
Délka (m)	6,70
Šířka (m)	2,51
Výška (m)	2,78
Transportní výška (m)	4,00
Váha samotné prázdné nástavby Shuttle (kg)	2 960
Přípustné celkové zatížení vozidla (kg)	18 000
Nádrž	
Objem nádrže (l)	10 000
Výkon dopravního pásu (t/min)	2
Min. požadavky na hydrauliku tahače	
Potřebný hydr. výkon tahače (l/min)	80
Maximální přípustný tlak (bar)	max. 200

Tlaková zpátečka s max. 5 bar a s filtrem hydraulického oleje	
---	--

Základní výbava

HORSCH Shuttle 10.000 F (včetně 10 000 l nádrže, dopravníkový pás s přepravní rychlostí cca 2 t/min. A s rozdělenou nádrží 50:50).

Příslušenství

Montáž na nákladní automobil IVECO AD/AT 720 T 41,45 WT ^{*1)}
Montáž na nákladní automobil Mercedes Actros 2044 ^{*1)}
Montáž na jiný typ nákladního automobilu ^{*1)}
Plachta

Technické pokyny	
^{*1)} Přestavba tahače pro nástavbu Shuttle je možná jen ve výrobním závodu ve Schwandorfu.	
Tahač musí být odvezen do výrobního závodu HORSCH ve Schwandorfu.	
Následně proběhne ve výrobním závodu přestavba a nutné úpravy tahače pro nástavbu Shuttle.	
Dělená nádrž 50:50).	

Náklady vynaložené na úpravu nákladního automobilu pro nástavbu Shuttle vycházejí z náročnosti přestavby podle typu nákladního automobilu.