

Halfpipe HP 20

Halfpipe HP 20

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Robustní německé provedení, verze 40 km/h
Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 150 a oceli ST 52, odpružená oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska kol s průměrem 80 mm a návěs lze dodat dle...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 150 a oceli ST 52, odpružená oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska kol s průměrem 80 mm a návěs lze dodat dle přání zákazníka s parabolickým odpružením, s kyvadlovým agregátem a nezávislým zavěšením kol, hydraulickým odpružením nebo vzduchovým odpružením podvozku. Na přání lze návěs vybavit i řízenými nápravami, a to náběžně či nuceně řízenými. Návěsy HP jsou vytvořeny do těch nejextrémnějších podmínek.

Nástavba: Stavební provedení vany ve tvaru písmene U z oceli ST 52 nebo na přání může být vana vyrobena z Hardoxu 450 o síle 6 nebo 8 mm. Píst pro zvedání vany je umístěn vpředu a díky výbornému povrchovému zpracování je sníženo riziko přilnutí materiálu k povrchu vany, a tak je vyklápění různého materiálu daleko bezpečnější. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem. Návěs je v základním provedení ošetřen 2 komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	Krampe HP 20		
Přípustné celkové zatížení	22 000 kg při 40 km/h	Min. výkon tažného prostředku	Od 110 KW (150 PS)

Vlastní váha prázdného návěsu	5 600 kg – 6 300 kg	Výška závěsu K 80	55 – 70 cm
Technicky možné zatížení návěsu	Až do 25 000 kg dle podvozku	Zdvihová síla	26 t u písku
Potřeba hydr. o/úhel/	35 l/55°/4 stupně	Brzdy	410 x 180 mm
Nápravy BPW	150 mm	Rozchod kol	1,95/2,15 m
Zesílená ložiska kol	13 t na nápravu při 40 km/h	Regulace brzdné síly	ALB
Brzdy	2 okruhové	Šířka návěsu	2,55/2,75 m
Odpružení podvozku	Parabolické odpružení na 32 t	Velikost ložné plochy	5,25 x 2,30 x 1,20 m
Výška podlahy návěsu při 600/55 R 26,5	1,38 m	Objem bez nástavků	16,3 m³
Výška návěsu	2,58 m	Rám podvozku	300 x 150 m