

Halfpipe HP 30

Halfpipe HP 30

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 200 mm a oceli ST 52, odpružená oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska kol s průměrem 100 mm. V základní výbavě je návěs vybaven hydraulickým kyvadlovým závěsem. V základní výbavě má návěs již náběžně řízené BPW nápravy, ale na přání lze dodat stroj s nuceně řízenými nápravami. Návěsy HP jsou vytvořeny do těch nejextrémnějších podmínek.

Nástavba: Stavební provedení vany ve tvaru písmene U z oceli ST 52 nebo na přání může být vana vyrobena z Hardoxu 450 o síle 6 nebo 8 mm. Píst pro zvedání vany je umístěn vpředu a díky výbornému povrchovému zpracování je sníženo riziko přilnutí materiálu k povrchu vany, a tak je vyklápění různého materiálu daleko bezpečnější. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem. Návěs je v základním provedení ošetřen 2 komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	Krampe HP 30		
Přípustné celkové zatížení	31 000 kg při 40 km/h	Min. výkon tažného prostředku	Od 140 KW (190 PS)
Vlastní váha prázdného návěsu	8 700 kg – 10 500 kg	Výška závěsu K 80	55 – 65 cm
Technicky možné zatížení	Až do 30 000 kg dle	Zdvihová síla	34 t u písku

návěsu	podvozku		
Potřeba hydr. o/úhel/	81 l/55°/5 stupně	Brzdy	410 x 180 mm
2 x Náběžně řízené nápravy BPW	150 mm	Rozchod kol	2,15 m
Zesílená ložiska kol	13 t na nápravu při 40 km/h	Regulace brzdné síly	ALB
Brzdy	2 okruhové	Šířka návěsu	2,55/2,75 m
Odpružení podvozku	hydr. kyvadlové zavěšení	Velikost ložné plochy	7,00 x 2,30 x 1,20 m
Výška podlahy návěsu při 600/55 R 26,5	1,60 m	Objem bez nástavků	21,5 m³
Výška návěsu	2,80 m	Rám podvozku	300 x 200 m