SK 460

SK 460

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Robustní německé provedení, verze 40 km/h Podvozek: Rám podvozku z profilů 250 x 150 a oceli ST 52. Pevná nebo odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska výtlačného...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu

Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 250 x 150 a oceli ST 52. Pevná nebo odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska výtlačného pístu uloženého v mosazném pouzdře. Zesílená ložiska kol do náročnějších podmínek.

Nástavba: Kónicky tvarovaná vana a žárově vpálená barva se postarají o to, aby při vyklápění nedocházelo k přilnutí materiálu k povrchu vany a vyklápění bylo hladké a plynulé. Parabolické odpružení podvozku se postará o výbornou průchodnost terénem. Návěs tak lze využít jak v zemědělství, tak ve stavebnictví. Vana je z oceli ST 52 nebo na přání může být dno vany vyrobeno z Hardoxu 450 o síle 4 nebo 6 mm. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem. Návěs je v základním provedení ošetřen 2 komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	**Krampe SK 460**		
Přípustné celkové zatížení	**16 000 kg při 40 km/h**	Min. výkon tažného prostředku	**Od 55 KW (75 PS)**
Vlastní váha prázdného návěsu	**4 300 kg – 4 900 kg**	Výška závěsu K 80	**95 + 101 + 106 cm**

Technicky možné zatížení návěsu	**14 000**	Zdvihová síla	**12 t u písku**
Potřeba hydr. o/úhel/ zdvihací píst	**20 l/51°/4 stupně – 2 305 mm**	Brzdy	**406 x 120 mm**
Nápravy BPW	**150 mm**	Rozchod kol	**1,95 m**
Zesílená ložiska kol	**11,5 t na nápravu při 40 km/h**	Regulace brzdné síly	**ALB**
Brzdy	**2 okruhové**	Šířka návěsu	**2,55/2,75 m**
Odpružení podvozku	**Parabolické odpružení na 20 t**	Velikost ložné plochy	**4,65 x 2,30 x 1,01 m**
Výška podlahy návěsu při 560/60 R 22,5	**1,34 m**	Objem bez nástavků	**13,3 m^3**
Výška návěsu	**2,35 m**	Rám podvozku	**250 x 150 m**