

SK 460

SK 460

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Robustní německé provedení, verze 40 km/h
Podvozek: Rám podvozku z profilů 250 x 150 a oceli ST 52. Pevná nebo odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska výtlačného...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 250 x 150 a oceli ST 52. Pevná nebo odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska výtlačného pístu uloženého v mosazném pouzdře. Zesílená ložiska kol do náročnějších podmínek.

Nástavba: Kónicky tvarovaná vana a žárově vpálená barva se postarají o to, aby při vyklápění nedocházelo k přilnutí materiálu k povrchu vany a vyklápění bylo hladké a plynulé. Parabolické odpružení podvozku se postará o výbornou průchodnost terénem. Návěs tak lze využít jak v zemědělství, tak ve stavebnictví. Vana je z oceli ST 52 nebo na přání může být dno vany vyrobeno z Hardoxu 450 o síle 4 nebo 6 mm. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem. Návěs je v základním provedení ošetřen 2 komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	Krampe SK 460		
Přípustné celkové zatížení	16 000 kg při 40 km/h	Min. výkon tažného prostředku	Od 55 KW (75 PS)
Vlastní váha prázdného návěsu	4 300 kg – 4 900 kg	Výška závěsu K 80	95 + 101 + 106 cm

Technicky možné zatížení návěsu	14 000	Zdvihová síla	12 t u písku
Potřeba hydr. o/úhel/ zdvihací píst	20 l/51°/4 stupně – 2 305 mm	Brzdy	406 x 120 mm
Nápravy BPW	150 mm	Rozchod kol	1,95 m
Zesílená ložiska kol	11,5 t na nápravu při 40 km/h	Regulace brzdné síly	ALB
Brzdy	2 okruhové	Šířka návěsu	2,55/2,75 m
Odpružení podvozku	Parabolické odpružení na 20 t	Velikost ložné plochy	4,65 x 2,30 x 1,01 m
Výška podlahy návěsu při 560/60 R 22,5	1,34 m	Objem bez nástavků	13,3 m³
Výška návěsu	2,35 m	Rám podvozku	250 x 150 m