SK 500

SK 500

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40, 60 nebo 80 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 100 a oceli ST 52. Pevná nebo odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska výtlačného pístu uloženého v mosazném pouzdře. Zesílená ložiska kol do náročnějších podmínek. Na přání zákazníka může být podvozek vybaven kyvadlovým nezávislým zavěšením kol.

Nástavba: Kónicky tvarovaná vana a žárově vpálená barva se postarají o to, aby při vyklápění nedocházelo k přilnutí materiálu k povrchu vany a vyklápění bylo hladké a plynulé. Parabolické odpružení podvozku se postará o výbornou průchodnost terénem. Návěs tak lze využít jak v zemědělství, tak ve stavebnictví. Vana je z oceli ST 52 nebo na přání může být dno vany vyrobeno z Hardoxu 450 o síle 4 nebo 6 mm. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem. Návěs je v základním provedení ošetřen 2 komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	**Krampe SK 500**		
Přípustné celkové zatížení	**22 000 kg při 40 km/h**	Min. výkon tažného prostředku	**Od 74 KW (100 PS)**
Vlastní váha prázdného návěsu	**5 300 kg – 6 700 kg**	Výška závěsu K 80	**55 – 90 cm**
Technicky možné zatížení návěsu	**Do 20 000 kg**	Zdvihová síla	**20 t u písku**

Potřeba hydr. o/úhel/ zdvihací píst	**27 l/55°/4 stupně – 2 250 mm**	Brzdy	**410 x 180 mm**
Nápravy BPW	**150 mm**	Rozchod kol	**1,95 m**
Zesílená ložiska kol	**13 t na nápravu při 40 km/h**	Regulace brzdné síly	**ALB**
Brzdy	**2 okruhové**	Šířka návěsu	**2,55/2,75 m**
Odpružení podvozku	**Parabolické odpružení na 24 t**	Velikost ložné plochy	**5,05 x 2,30 x 1,01 m**
Výška podlahy návěsu při 560/60 R 22,5	**1,48 m**	Objem bez nástavků	**14,4 m^3**
Výška návěsu	**2,49 m**	Rám podvozku	**300 x 100 m**