

SK 550

SK 550

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40, 60 nebo 80 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 100 a oceli ST 52. Pevná nebo odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska výtlačného pístu uloženého v mosazném pouzdře. Zesílená ložiska kol do náročnějších podmínek. Na přání zákazníka může být podvozek vybaven kyvadlovým nezávislým zavěšením kol.

Nástavba: Kónický tvarovaná vana a žárově vpálená barva se postarají o to, aby při vyklápění nedocházelo k přilnutí materiálu k povrchu vany a vyklápění bylo hladké a plynulé. Parabolické odpružení podvozku se postará o výbornou průchodnost terénem. Návěs tak lze využít jak v zemědělství, tak ve stavebnictví. Vana je z oceli ST 52 nebo na přání může být dno vany vyrobeno z Hardoxu 450 o síle 4 nebo 6 mm. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem. Návěs je v základním provedení ošetřen 2 komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	Krampe SK 550		
Přípustné celkové zatížení	22 000 kg při 40 km/h	Min. výkon tažného prostředku	Od 110 KW (150 PS)
Vlastní váha prázdného návěsu	5 600 kg – 6 900 kg	Výška závěsu K 80	55 – 90 cm
Technicky možné zatížení návěsu	Do 22 000 kg	Zdvihová síla	20 t u písku

Potřeba hydr. o/úhel/ zdvihací píst	34 l/55°/5 stupně – 2 230 mm	Brzdy	410 x 180/ 420 x 180 mm
Nápravy BPW	150 mm	Rozchod kol	1,95/ 2,15 m
Zesílená ložiska kol	13 t na nápravu při 40 km/h	Regulace brzdné síly	ALB
Brzdy	2 okruhové	Šířka návěsu	2,55/2,75 m
Odpružení podvozku	Parabolické odpružení na 32 t	Velikost ložné plochy	5,55 x 2,30 x 1,01 m
Výška podlahy návěsu při 600/55 R 26,5	1,59 m	Objem bez nástavků	15,7 m³
Výška návěsu	2,60 m	Rám podvozku	300 x 100 m