SK 750

SK 750

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Robustní německé provedení, verze 40, 60 km/h

Podvozek: Rám podvozku z profilů 300 x 200 a oceli ST 52. Pevná nebo odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem K 80 jsou již standardem. Zesílené ložiska výtlačného pístu uloženého v mosazném pouzdře. Zesílená ložiska kol do náročnějších podmínek. Na přání zákazníka může být podvozek vybaven kyvadlovým nezávislým zavěšením kol nebo vzduchovým odpružením podvozku na přání lze návěs vybavit řízenými nápravami ať už náběžně řízenou či nuceně řízenou nápravou.

Nástavba: Kónicky tvarovaná vana a žárově vpálená barva se postarají o to, aby při vyklápění nedocházelo k přilnutí materiálu k povrchu vany a vyklápění bylo hladké a plynulé. Parabolické odpružení podvozku se postará o výbornou průchodnost terénem. Návěs tak lze využít jak v zemědělství, tak ve stavebnictví. Vana je z oceli ST 52 nebo na přání může být dno vany vyrobeno z Hardoxu 450 o síle 6 mm. Lehčí sklápění a vyšší stabilita při sklápění. Hydraulické otvírání zadního čela je již standardem. Návěs je v základním provedení ošetřen 2 komponentním lakem v saténově červené.

Návěs je možný vybavit různými typy plachet od mechanických – automatické ovládané.

Technická data:	**Krampe SK 750**		
Přípustné celkové zatížení	**31 000 kg (34 000 kg) při 40 km/h**	Min. výkon tažného prostředku	**Od 140 kW (190 PS)**
Vlastní váha prázdného návěsu	**8 100 kg – 9 700 kg**	Výška závěsu K 80	**55 – 70 cm**
Technicky možné zatížení	**Do 30 000 kg**	Zdvihová síla	**30 t u písku**

návěsu			
Potřeba hydr. o/úhel/ zdvihací píst	**60 l/55°/5 stupně – 3 225 mm**	Brzdy	**410 x 180/ 420 x 180 mm**
Nápravy BPW	**150 mm**	Rozchod kol	**2,15 m**
Zesílená ložiska kol	**14 t na nápravu při 40 km/h**	Regulace brzdné síly	**ALB**
Brzdy	**2 okruhové**	Šířka návěsu	**2,55/2,75/3,00 m**
Odpružení podvozku	**Parabolické odpružení na 36 t**	Velikost ložné plochy	**7,50 x 2,30 x 1,01 m**
Výška podlahy návěsu při 600/55 R 26,5	**1,57 m**	Objem bez nástavků	**21,5 m^3**
Výška návěsu	**2,58 m**	Rám podvozku	**300 x 100 m**