

THL 10 L

THL 10 L

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Návěsy vhodné jak do zemědělství, stavebnictví, lesnictví tak do komunálních služeb. Robustní vozy pro přepravu standardních kontejnerů nebo pro přepravu nejrozličnějších nástaveb. V provedení s dvěma nebo třemi nápravami,...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Návěsy vhodné jak do zemědělství, stavebnictví, lesnictví tak do komunálních služeb. Robustní vozy pro přepravu standardních kontejnerů nebo pro přepravu nejrozličnějších nástaveb. V provedení s dvěma nebo třemi nápravami, celkovou hmotností od 10,5 do 31 tun.

Volit je možno z velkého množství výbav. Celoročně využitelný stroj, který Vás nezklame ani v těch nejhorších podmínkách.

Technická data:	THL 10 L
Celková hmotnost na silnici	14 000 kg při 60 km/h (80 km/h)
Užitná nosnost	asi 10 150 kg
40 mm tažná oj DIN 74 054, povolené př. Zatížení	1 000 kg
2 x brzděné nápravy, počet děr na disku	110 mm/ 10-děr
Zesílený nosník náprav , stavěn pro	9 t na každou nápravu při 105 km/h
Vzduchové brzdy s ALB-Ventilem	dvouokruhové brzdy
Systém odpružení	vzduch. odpružení/jedna pružina
Zvedací kapacita, kontejner rovn.naložen	cca 11 000 kg při 200 bar
Sklopná kapacita, kontejner posunut dozadu	cca 11 000 kg při 200 bar

Výška rolen (nástavby) při pneu. 385/65R22,5	1,07 m
Dodatelný pro kontejnery s délkou	5,0 m (max. 5,25 m s vyt. spojlerem.)
Potřeba tahové síly	od 74 kW (100 k)
Vlastní hmotnost	cca 3 850 kg
Výška závěsu	cca 83 cm
Brzdové bubny	406 x 140 mm
Vzdálenost kol	1,95 m
Vzdálenost náprav	1,31 m
Výška háku	1,57 m
Potřeba oleje,úh.skl.	13 litrů/49°
Posuvná ruka se zdvi.	110 cm
Šířka vozu/-délka	2,55 m/6,40 m
Zajištění kontejneru	hydr./uvnitř = Serie

Funkční princip:

Hákové zařízení pochází z oblasti NA sektoru, výška háku 1,57 m podle DIN 30 722 díl 1.

Zásobování olejem probíhá od tažného prostředku jsou potřebné tři dvojčinné okruhy:

- 1) funkce - kontejner nabrat a sklopit
- 2) funkce - kontejner posunout dopředu a dozadu
- 3) funkce - kontejner hydraulicky zajistit

Potřeba oleje je jen 13 litrů, protože všechny válce jsou dvojčinné / pr.tlak 200 bar.

Díky sériovému posuvu ruky je natahovací úhel kontejneru velice nízký, díky tomu se dá rovněž nastavit požadovaná sklopná výška kontejneru (přesah přes sklopnou nápravu).

Na začátku sklápění jakož při natahování a skládání kontejneru se vzduchové měchy na zadní nápravě vypustí přes rychlovypouštěcí ventil, díky tomu se nemusí používat podepření zadní nápravy; díky malému natahovacímu úhlu kontejneru se zvedá zvedací kapacita hákového mechanismu.

Rám nosiče je otryskván a opatřen 2-komponentním lakem s odstínem RAL 3002 - červená barva.