

# Briri VTTW 10.000

## Briri VTTW 10.000

**Výrobce:** BRIRI

**Dostupnost:** na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Vakuová cisterna BRIRI s tandemovým podvozkem.

Volitelně náběžně řízená nebo nuceně řízená zadní náprava (možnost zvedání přední nápravy). Parabolicky odpružený nápravy (volitelně:...

### Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: [vit.polak@pekass.eu](mailto:vit.polak@pekass.eu)



## Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Vakuová cisterna BRIRI s tandemovým podvozkem.
- Volitelně náběžně řízená nebo nuceně řízená zadní náprava (možnost zvedání přední nápravy).
- Parabolicky odpružený nápravy (volitelně: vzduchem nebo hydraulicky odpružený nápravy).
- Volitelně dvoukomorový systém pro lepší trakci ve svažitém terénu.
- Možnost zapuštění kol do těla cisterny pro lepší stabilitu.
- Sací ramena, dokovací stanice a aplikátory dle požadavků.
- Oboustranně žárově zinkovaná (volitelně: lakovaná a ochranný nátěr proti DAM).
- Vývěva Hertell od celosvětového výrobce čerpadel a vývěv s výkonem od 8 000 – 14 000 l/min.
- Široká výbava na přání.
- Individuální zpracování.
- Dodání stroje podle požadavků.
- Malý výkon tažného prostředku.
- Jednoduché ovládání, vysoká efektivita.
- Samonosný tělo cisterny = rozložení váhy aplikátoru, nezatěžuje jen zadní nápravu.
- Kvalitní provedení v 25 km/h, 40 km/h a 60 km/h.

|                                                                |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Základní charakteristika<br/>cisterny BRIRI VTTW 10.000</b> |                                                                                                                                   |
| Objem cisterny                                                 | 10 000 litrů                                                                                                                      |
| Povrchová ochrana                                              | Žárově zinkovaná /lakovaná a ochranný nátěr                                                                                       |
| Tloušťka stěny nádrže                                          | 5 mm                                                                                                                              |
| Materiál nádrže                                                | Ocel                                                                                                                              |
| Počet náprav                                                   | 2 náprava                                                                                                                         |
| Odpružení podvozku                                             | Parabolicky (volitelně: pneumaticky nebo hydraulicky)                                                                             |
| Spodní/horní závěs oje                                         | Pevná/hydraulicky odpružená oj                                                                                                    |
| Řízení náprav                                                  | Pevné/náběžně řízené/nuceně řízené                                                                                                |
| Vakuokompresor                                                 | Hertell KD                                                                                                                        |
| Výkon vakuokompresoru                                          | 8 000 – 14 000 l/min                                                                                                              |
| Možnosti výbav                                                 | Sací ramena, aplikátory, pomocné plnění, dokovací stanice, systém regulace tlaku v pneumatikách, terminály, centrální mazání atd. |