

# Supertigre 5800

## Supertigre 5800

**Výrobce:** Antonio Carraro

**Dostupnost:** na dotaz

Díky kloubovému zatáčení je tento stroj přímo stvořen pro přesnou práci v malých prostorách, kde se uplatní jeho velice jednoduché ovládání.

### Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: [david.prochazka@pekass.eu](mailto:david.prochazka@pekass.eu)



## Podrobný popis

Díky kloubovému zatáčení je tento stroj přímo stvořen pro přesnou práci v malých prostorách, kde se uplatní jeho velice jednoduché ovládání. Pro nízkou polohu svého těžiště a záběru všech 4 kol se hodí do svažitých oblastí. 4 stejná kola zaručují dokonalou trakci, a to i při zatížení. Převodovka má 12 rychlostí - 8 vpřed a 4 vzad. Pracuje s velkým výkonem při malé spotřebě.

| Model                     | Supertigre 5800                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Podvozek                  | Integrovaný kyvný rám ACTIO, 4 stejná kola                  |
| Motor                     | Vznětový s nepřímým vstřikováním, protivážný rotační systém |
| Emisní stupeň             | 3A                                                          |
| Počet válců               | 4                                                           |
| Výkon (kW/k)              | 36,5 / 49,7                                                 |
| Počet otáček              | 2 800                                                       |
| Točivý moment (Nm/ot)     | 140 / 1 680                                                 |
| Chlazení                  | Voda                                                        |
| Objem palivové nádrže (l) | 40                                                          |

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Převodovka</b>                   | 12 rychlostí, 8 vpřed, 4 vzad                        |
| <b>Vývodový hřídel</b>              | 2 x vzadu, spodní 540 ot/min, vrchní synchronizovaný |
| <b>Hydraulické zvedací zařízení</b> | 3bodový závěs kat. 1                                 |
| Nosnost (kg)                        | 2 000                                                |
| Provozní tlak (bar)                 | 140                                                  |
| <b>Řízení</b>                       | 2 hydraulické válce, systém Load Sensing             |
| <b>Brzdy</b>                        | Zadní mechanické brzdy                               |
| <b>Hmotnost (kg)</b>                | 1 550                                                |