

# Briri PTTW 18.500

## Briri PTTW 18.500

**Výrobce:** BRIRI

**Dostupnost:** na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Čerpadlová cisterna BRIRI. Oboustranně žárově zinkovaná (volitelně: lakovaná a ochranný nátěr proti DAM). Čerpadla: Vřetenové (Vogelsang nebo Börger) /šnekové (Wangen). Široká výbava na...

### Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: [vit.polak@pekass.eu](mailto:vit.polak@pekass.eu)



## Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Čerpadlová cisterna BRIRI.
- Oboustranně žárově zinkovaná (volitelně: lakovaná a ochranný nátěr proti DAM).
- Čerpadla: Vřetenové (Vogelsang nebo Börger) /šnekové (Wangen).
- Široká výbava na přání.
- Odolný podvozek proti kroucení.
- Individuální zpracování.
- Dodání stroje dle požadavků zákazníky.
- Horní plnicí otvor 400 mm manuálně ovládaný (volitelně hydraulický 600 mm).
- Malý výkon tažného prostředku.
- Jednoduché ovládání, vysoká efektivita.
- Kvalitní zpracování.

| Základní charakteristika<br>cisterny BRIRI PTTW 18.500 |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Objem cisterny                                         | 18 500 litrů                                |
| Povrchová ochrana                                      | Žárově zinkovaná /lakovaná a ochranný nátěr |

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál nádrže        | Ocel                                                                                                                              |
| Počet náprav           | 2 nápravy                                                                                                                         |
| Odpružení podvozku     | Parabolicky (volitelně: pneumaticky nebo hydraulicky)                                                                             |
| Spodní/horní závěs oje | Pevná/hydraulicky odpružená oj                                                                                                    |
| Řízení náprav          | Pevné/náběžně řízené/nuceně řízené/zapuštění kol do těla cisterny pro lepší stabilitu a trakci                                    |
| Čerpadla               | Vřetenové (4 200 – 12 000 l/min)<br>Excentrické šnekové (3 000 – 5 800 l/min)                                                     |
| Možnosti výbavy        | Sací ramena, aplikátory, pomocné plnění, dokovací stanice, systém regulace tlaku v pneumatikách, terminály, centrální mazání atd. |