

Briri ROAD MASTER s DOLLY 23

Briri ROAD MASTER s DOLLY 23

Výrobce: BRIRI

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Přívozní vakuová cisterna s podvozkem Dolly. Volitelně náběžně řízená. Pomocné plnění Turbo-Befüller uprostřed. Parabolicky odpružené nápravy (volitelně: vzduchem odpružené nápravy). Na...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Přívozní vakuová cisterna s podvozkem Dolly.
- Volitelně náběžně řízená.
- Pomocné plnění Turbo-Befüller uprostřed.
- Parabolicky odpružené nápravy (volitelně: vzduchem odpružené nápravy).
- Na přání: sací ramena, dokovací stanice a aplikátory dle požadavků.
- Oboustranně žárově zinkovaná (volitelně: lakovaná a ochranný nátěr proti DAM).
- Vývěva Hertell od celosvětového výrobce čerpadel a vývěv s výkonem 14 000 l/min.
- Široká výbava na přání.
- Dodání stroje podle požadavků.
- Malý výkon tažného prostředku.
- Jednoduché ovládání, vysoká efektivita.
- Kvalitní provedení 40 km/h.

Specifikace BRIRI ROAD MASTER s DOLLY 23	
Objem cisterny	23 000 litrů
Povrchová ochrana	Žárově zinkovaná /lakovaná a ochranný nátěr

Materiál nádrže	Ocel
Počet náprav	3 (včetně podvozku Dolly)
Odpružení podvozku	Pneumaticky odpružený podvozek včetně Dolly
Cisterna s točnou	ANO
Závěs podvozku Dolly	K 80 mm
Řízení zadní nápravy	Náběžná náprava (volitelně: Nuceně řízená)
Brzdy	410 x 180 mm s ALB regulátorem brzdné síly
Vakuokompresor	Hertell KD
Výkon vakuokompresoru	14 000 l/min
Možnosti výbav	Sací ramena, pomocné plnění, dokovací stanice, trychtýře, terminály, centrální mazání)