

Nástavba - silážní vůz

Nástavba - silážní vůz

Výrobce: Tebbe

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Profilované ocelové stěny, pozinkované, nalakované do výšky 2 150 mm. Nakládací hrany jsou ze silných U-profilů. Kvalitní povrchové ošetření. Čelní stěna kompletně z děrovaného plechu.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Profilované ocelové stěny, pozinkované, nalakované do výšky 2 150 mm.
- Nakládací hrany jsou ze silných U-profilů.
- Kvalitní povrchové ošetření.
- Čelní stěna kompletně z děrovaného plechu, horní díl čelní stěny (600 mm) hydraulicky výklopný.
- Hydraulicky otevíratelná zadní stěna.
- Mechanický pohon posuvného dna přes vývodový hřídel 540 - 1 000 ot/min.
- Ocelová podlahová deska.
- Dva řetězové dopravníky se 4 řetězy 14 x 50 mm (řetězy dimenzovány na tažnou sílu 24 t).
- Bezkonkurenční zpracování a výsledek.

Základní charakteristika silážní nástavby č. 1	
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka)	7 500 mm x 2 400 mm
Výška stěn silážní nástavby	2 150 mm
Objem nástavby	45 m ³

Základní charakteristika silážní nástavby č. 2	
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka)	8 200 mm x 2 400 mm
Výška stěn silážní nástavby	2 150 mm
Objem nástavby	50 m ³

Základní charakteristika silážní nástavby č. 3	
Vnější rozměry ložné plochy (délka x šířka)	9 000 mm x 2 400 mm
Výška stěn silážní nástavby	2 150 mm
Objem nástavby	55 m ³