

Hardi Hellios III

Hardi Hellios III

Výrobce: Hardi

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Samochodný postřikovač Hardi Hellios III přináší vysokou efektivitu při nízké spotřebě paliva. Nádrž z polyethylenu o objemu 3 000 litrů. Rozchod kol 180 - 280 cm.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Samochodný postřikovač Hardi Hellios III přináší vysokou efektivitu při nízké spotřebě paliva.
- Nádrž z polyethylenu o objemu 3 000 litrů.
- Rozchod kol 180 - 280 cm.
- Průjezdni světlá výška stroje 110 cm.
- Motor Perkins Phace IV Final standard 170 hp (129 kW).
- Odpružení podvozku FloatRide - vzduchem odpružený podvozek.
- Přetlaková kabina.
- Cruise Control - pohyb plynulou rychlostí pro lepší a přesnou aplikaci.
- Hydromechanický pohon zadní nápravy - vyšší kroutící moment pro lepší trakci, nižší spotřeba, žádné ztráty výkonu. Hydraulická asistence na přední nápravě.
- Řízení všech 4 kol nebo jen 2 kol (silnice - řízení přední nápravy, polní režim - řízení všech 4 kol a krabí chod) lze vybavit systémem automatického řízení s GPS signálem.
- Jízdní režimy: Silniční, polní, kopec.
- Cirkulační systém PPI - stálá cirkulace postřikové kapaliny.
- FluidBox - elektricky ovládané ventily pro funkce (plnění, míchání, aplikace, čištění).
- AutoWash - automatický proplach, ovládání z kabiny traktoru, snížení času obsluhy na minimum, snadné ovládání.
- AutoFill - rychlé a přesné plnění, automatické vypnutí při naplnění na zvolené množství.

- Postřikovač je možné dodat s manuálními ovládacími ventily SmartVentil (místo elektrických ventilů FluidBox).
- Postřikovač je vybaven odstředivým čerpadlem Renson s kapacitou 500 l/min, pro vysoké dávky může být dodán se silnějším čerpadlem 690 l/min.
- TurboFiller - vysokokapacitní přimíchávací zařízení (rychlé a snadné rozpouštění přípravků).
- Rám a ramena ošetřena zinkovým fosfátováním a práškovým lakováním = dlouholetá životnost a odolnost.
- Záběr ramen (hliníková ramena, lehká odolná s velkým záběrem) od 21 až do 30 metrů.
- Select - držák 4 trysek, automaticky zvolí správnou kombinaci trysek pro dosažení přesné dávky.
- Palubní terminály HC 8600 a HC 9600. Postřikovač je možné dodat pouze s přípravou ISOBUS.