

Hardi Ranger

Hardi Ranger

Výrobce: Hardi

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Jednička ve své třídě. Nádrž z polyethylenu o objemu 2 500 litrů. Stavitelná náprava od 1,5 až do 2,0 metrů. Vysoká průjezdní světlost a nízké těžiště.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Jednička ve své třídě.
- Nádrž z polyethylenu o objemu 2 500 litrů.
- Stavitelná náprava od 1,5 až do 2,0 metrů.
- Vysoká průjezdní světlost a nízké těžiště.
- Membránové čerpadlo – samonasávací, schopnost chodu na sucho bez poškození, snadná údržba.
- Výkon čerpadla HARDI 194 l/min.
- TurboFiller – vysokokapacitní přimíchávací zařízení (rychlé a snadné rozpouštění přípravků).
- Tukem mazaná kliková skříň.
- Řízená oj SelfSteer – kopírování stopy, lze rozšířit o svahovou korekci.
- Manifold systém – systém ventilů pro ovládání všech funkcí postřikového okruhu.
- Rám a ramena ošetřena zinkovým fosfátováním a práškovým lakováním = dlouholetá životnost a odolnost.
- Skládání ramen postřikovače může být vertikální nebo horizontální podle přání zákazníka.
- Záběr ramen PRO od 12 až do 21 metrů, záběr ramen EAGLE od 18 až do 24 metrů. Celkové naklápění nebo individuální naklápění ramen či jednostranné sklápění ramen.

- Systém tlumení AntiYaw – ramena řady PRO vybaveny jednotkou tlumení pohybů ramen
AntiYaw – zabezpečuje optimální aplikaci postřiku a minimalizuje namáhání postřikovače.
- Palubní terminál HC 5500 s možností rozšíření AG Leader InCommand 800.