

Hardi Navigator

Hardi Navigator

Výrobce: Hardi

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Nádrž z polyethylenu o objemu 3 000, 4 000, 5 000 a 6 000 litrů.
- Pevná 1,8 /2,0 m nebo na přání stavitelná náprava od 1,5 až do 2,25 metrů.
- Vysoká průjezdní světlost a nízké těžiště.
- Řízená oj IntelliTrack – přesné kopírování stopy traktoru, bezpečnostní funkce blokování řízené oje při vysoké rychlosti.
- Odpružení SmoothRide – doplňková výbava, odpružení nápravy přes silentbloky.
- Membránové čerpadlo – samonasávací, schopnost chodu na sucho bez poškození, snadná údržba.
- Výkon čerpadla HARDI 194 – 334 l/min.
- BoomPrime – cirkulace postřikové jíchy až k trysce.
- TurboFiller – vysokokapacitní přimíchávací zařízení (rychlé a snadné rozpouštění přípravků).
- Tukem mazaná kliková skříň.
- Systém regulace dávky DynamicFluid4 – precizní a rovnoměrná aplikace ve všech podmínkách.
- Ventily SmartValve – systém ventilů pro ovládání všech funkcí postřikového okruhu.
- Rám a ramena ošetřena zinkovým fosfátováním a práškovým lakováním = dlouholetá životnost a odolnost.

- Skládání ramen postřikovače může být vertikální nebo horizontální podle přání zákazníka.
- Záběr ramen EAGLE (jednoduchá a pevná ramena) od 18 až do 30 m.
- Záběr ramen DELTA (kompaktní a výkonná ramena) od 18 až do 28 m.
- Záběr ramen DELTA FORCE (pro vysoké rychlosti a velký výkon) od 24 až do 39 m.
- Celkové naklápění nebo individuální naklápění ramen či jednostranné sklápění ramen.
- Systém tlumení AntiYaw – ramena řady DELTA a DELTA FORCE jsou vybaveny jednotkou tlumení pohybů ramen AntiYaw – zabezpečuje optimální aplikaci postřiku a minimalizuje namáhání postřikovače.
- Ramena DELTA FORCE mohou být vybaveny tryskami po 25 cm.
- Palubní terminály HC 5500, HC 6500, HC 8600 nebo 9600. Postřikovač je možné dodat pouze s přípravou ISOBUS.
- Automatické vypínání sekcí AutoSectionControl, navigace a automatické hlídání pracovní výšky ramen. AutoSlant/AutoHeight/AutoTerrain s terminály HC 8600 a HC 9600, tyto funkce lze ovládat přes ISOBUS terminál.