Hardi Commander

Hardi Commander

Výrobce: Hardi

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu








Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Postřikovač Hardi Commander je špičkový stroj vyvinutý pro nejnáročnější zákazníky.
- Nádrž z polyethylenu o objemu 3 300, 4 500, 5 500 a 7 000 litrů.
- Stavitelná náprava od 1,8 až do 2,25 metrů.
- Vysoká průjezdní světlost a nízké těžiště.
- SafeTrack - přesné kopírování stopy traktoru, bezpečnostní funkce blokování řízené oje při vysoké rychlosti.
- AutoWash - automatický proplach, ovládání z kabiny traktoru, snížení času obsluhy na minimum, snadné ovládání.
- AutoFill - rychlé a přesné plnění, automatické vypnutí při naplnění na zvolené množství.
- AutoAgitation - automatický systém míchání, maximální kapacita rychloplnění FastFiller.
- PrimeFlow - tlaková cirkulace kapaliny v rozvodech ramen.
- Hardi SmartCom (ISOBUS) - rychlá a snadná diagnostika, přesnější regulace dávky, přesné řízení.
- Odpružení podvozku - doplňková výbava hydraulické odpružení nápravy.
- FluidBox - elektricky ovládané ventily pro funkce (plnění, míchání, aplikace, čištění).
- Postřikovač je možné dodat s manuálními ovládacími ventily SmartVentil (místo elektrických ventilů).

- Membránové čerpadlo - samonasávací, schopnost chodu na sucho bez poškození, snadná údržba.
- Výkon čerpadla HARDI 280 - 598 l/min.
- TurboFiller - vysokokapacitní přimíchávací zařízení (rychlé a snadné rozpouštění přípravků).
- Tukem mazaná kliková skříň.
- Systém regulace dávky DynamicFluid4 - precizní a rovnoměrná aplikace ve všech podmínkách.
- Rám a ramena ošetřena zinkovým fosfátování a práškový lakování = dlouholetá životnost a odolnost.
- Skládání ramen postřikovače může být vertikální nebo horizontální podle přání zákazníka.
- Záběr ramen DELTA (kompaktní a výkonná ramena) od 18 až do 24 metrů.
- Záběr ramen DELTA FORCE (pro vysoké rychlosti a velký výkon) od 24 až do 39 metrů.
- Záběr ramen TWIN FORCE (aktivní řízená podpora vzduchu) od 18 až do 36 metrů.
- Celkové naklápění nebo individuální naklápění ramen či jednostranné sklápění ramen.
- Systém tlumení AntiYaw - ramena řady DELTA a DELTA FORCE jsou vybaveny jednotkou tlumení pohybů ramen AntiYaw - zabezpečuje optimální aplikaci postřiku a minimalizuje namáhání postřikovače.
- Palubní terminály HC 8600, HC 8700 , HC 9600 nebo HC 9700. Postřikovač je možné dodat pouze s přípravou ISOBUS.
- Automatické vypínání sekcí AutoSectionControl navigace a automatické hlídání pracovní výšky ramen AutoSlant/AutoHeight/AutoTerrain s terminály HC 8600, HC 8700 a HC 9600, HC 9700, tyto funkce lze ovládat přes ISOBUS terminál.