

Hardi Navigator i

Hardi Navigator i

Výrobce: Hardi

Dostupnost: na dotaz

Sériové charakteristiky stroje: Inteligentní nová generace postřikovače Hardi Navigator (nejvyšší přesnost aplikace, snížení času na obsluhu na minimum), elektrické ventily pro řízení stroje z kabiny traktoru.

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu



Podrobný popis

Sériové charakteristiky stroje:

- Inteligentní nová generace postřikovače Hardi Navigator (nejvyšší přesnost aplikace, snížení času na obsluhu na minimum), elektrické ventily pro řízení stroje z kabiny traktoru.
- Nádrž z polyethylenu o objemu 3 000, 4 000, 5 000 a 6 000 litrů.
- Pevná náprava 1,8 / 2,0 m nebo na přání stavitelná náprava od 1,5 až do 2,25 m.
- Vysoká průjezdní světlost a nízké těžiště.
- Řízená oj IntelliTrack – přesné kopírování stopy traktoru, bezpečnostní funkce blokování řízené oje při vysoké rychlosti.
- AutoWash – automatický proplach, ovládání z kabiny traktoru, snížení času obsluhy na minimum, snadné ovládání.
- AutoFill – rychlé a přesné plnění, automatické vypnutí při naplnění na zvolené množství.
- AutoAgitation – automatický systém míchání, maximální kapacita rychloplnění FastFiller.
- PrimeFlow – tlaková cirkulace kapaliny v rozvodech ramen.
- AutoSelect – automatické přepínání trysek podle rychlosti a tlaku.
- Hardi SmartCom (ISOBUS) – rychlá a snadná diagnostika, přesnější regulace dávky, přesné řízení.
- Odpružení SmoothRide – doplňková výbava, odpružení nápravy přes silentbloky.
- FluidBox – elektricky ovládané ventily pro funkce (plnění, míchání, aplikace, čištění).
- AutoNozzleControl – automatické vypínání/zapínání každé jednotlivé trysky ramen.

- Membránové čerpadlo – samonasávací, schopnost chodu na sucho bez poškození, snadná údržba.
- Výkon čerpadla HARDI 194 – 334 l/min.
- TurboFiller – vysokokapacitní přimíchávací zařízení (rychlé a snadné rozpouštění přípravků).
- Tukem mazaná kliková skříň.
- Systém regulace dávky DynamicFluid4 – precizní a rovnoměrná aplikace ve všech podmínkách.
- Rám a ramena ošetřena zinkovým fosfátováním a práškovým lakováním =dlouholetá životnost a odolnost.
- Skládání ramen postřikovače může být vertikální nebo horizontální podle přání zákazníka.
- Záběr ramen EAGLE (jednoduchá a pevná ramena) od 18 až do 30 m.
- Záběr ramen DELTA (kompaktní a výkonná ramena) od 20 až do 28 m.
- Záběr ramen DELTA FORCE (pro vysoké rychlosti a velký výkon) od 24 až do 39 m.
- Celkové naklápění nebo individuální naklápění ramen či jednostranné sklápění ramen.
- Systém tlumení AntiYaw – ramena řady DELTA a DELTA FORCE jsou vybaveny jednotkou tlumení pohybů ramen AntiYaw – zabezpečuje optimální aplikaci postřiku a minimalizuje namáhání postřikovače.
- Ramena DELTA FORCE mohou být vybavena tryskami po 25 cm.
- Palubní terminály HC 8600, HC 8700 , HC 9600 nebo HC 9700. Postřikovač je možné dodat pouze s přípravou ISOBUS.
- Automatické vypínání sekcí AutoSectionControl/AutoNozzleControl, navigace a automatické hlídání pracovní výšky ramen AutoSlant/AutoHeight/AutoTerrain s terminály HC 8600, HC 8700 a HC 9600, HC 9700, tyto funkce lze ovládat přes ISOBUS terminál.