Kompaktor K 300 S/SLC

Kompaktor K 300 S/SLC

Výrobce: SMS

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: zdenek.jelinek@pekass.eu

Podrobný popis


Kompaktory jsou určeny zejména pro **předseťovou přípravu půdy** v klasické agrotechnice, tzn. převážně **po orbě**, případně **mělčím zpracování.** Nejsou naopak vhodné ke zpracování půdy s vyšším podílem rostlinných zbytků na povrchu, neboť mají omezenou průchodnost tohoto materiálu.

Standartní sestava pracovních orgánů, které lze kombinovat (viz. obrázek) a celková robustnost konstrukce zajišťují vysoký uživatelský komfort, tj. **provozní spolehlivost a jednoduchou obsluhu** při vysoké kvalitě práce.



Kompaktor

Nesené kompaktory v provedení L jsou určeny pro intenzivní a hlubší zpracování půdy (až do 20 cm). Tomu odpovídá i nadimenzování konstrukce kompaktoru a v důsledku i vyšší nároky na tažný prostředek.


Provedení SL




Provedení S



Provedení SC




Provedení SL + C




Hloubka zpracování seťového lůžka se plynule seřizuje vertikálním pohybem střední radličkové sekce, přičemž míra zahloubení je dána druhem použitých radliček od 0 – 18 cm.

Kompaktor

Polonesené verze mohou být vybaveny tříbodovým závěsem, na který je možno agregovat další nářadí zpracovávající povrch ornice (v letních měsících to mohou být těžké vály Cambridge na rámu CVUx), nebo libovolný secí stroj. V takovém případě je možno osadit pojezdovou nápravu flotačními koly.





Pracovní záběry 9 a 12 metrů jsou tvořeny pomocí **G-rámu**, na kterém jsou jednotlivé díly nářadí zavěšeny pomocí **standardního tříbodového závěsu**.

Rám kompaktoru

VIDEA KOMPAKTORŮ V AKCI:

- Stroj s kompaktorem K 600
- Kompaktor CVU 400 DD + U K 400 v akci
- Kompaktor v akci
- Ukázka práce kompaktoru UP/K 1000 SC

- Ukázka práce kompaktorů S/K 1000 ScL + C 440

Pracovní šířka	2.9 m
Délka	2870/3295 mm
Počet dlat. radliček	26 ks
Počet šíp. radliček	13 ks
Průměr lišt. válce	340 mm
Průměr drob. válce	350 mm
Přepravní výška	1500 mm
Požadovaný min. výkon	90 - 110 kW
Pracovní rychlost	8 - 12 km/h
Přepravní šířka	3000 mm
Hmotnost	1230/1805 kg