

Kompaktor UP/K500 S/SLC

Kompaktor UP/K500 S/SLC

Výrobce: SMS

Dostupnost: na dotaz

Kompaktory jsou určeny zejména pro předsetovou přípravu půdy v klasické agrotechnice, tzn. převážně po orbě, případně mělčím zpracování. Nejsou naopak vhodné ke zpracování půdy s vyšším podílem...

Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: zdenek.jelinek@pekass.eu

Podrobný popis

Kompaktory jsou určeny zejména pro **předsetovou přípravu půdy** v klasické agrotechnice, tzn. převážně **po orbě**, případně **mělčím zpracování**. Nejsou naopak vhodné ke zpracování půdy s vyšším podílem rostlinných zbytků na povrchu, neboť mají omezenou průchodnost tohoto materiálu.

Standartní sestava pracovních orgánů, které lze kombinovat (viz. obrázek) a celková robustnost konstrukce zajišťují vysoký uživatelský komfort, tj. **provozní spolehlivost a jednoduchou obsluhu** při vysoké kvalitě práce.

 Kompaktor

Nesené kompaktory v provedení L jsou určeny pro intenzivní a hlubší zpracování půdy (až do 20 cm). Tomu odpovídá i nadimenzování konstrukce kompaktoru a v důsledku i vyšší nároky na tažný prostředek.

Provedení SL

 Provedení SL

Provedení S

 Provedení S

Provedení SC

 Provedení SC

Provedení SL + C

 Provedení SL+C

Hloubka zpracování setového lůžka se plynule seřizuje vertikálním pohybem střední radličkové sekce, přičemž míra zahloubení je dána druhem použitých radliček od 0 – 18 cm.

 Kompaktor

Polonesené verze mohou být vybaveny tříbodovým závěsem, na který je možno agregovat další nářadí zpracovávající povrch ornice (v letních měsících to mohou být těžké vály Cambridge na rámu CVUx), nebo libovolný secí stroj. V takovém případě je možno osadit pojezdovou nápravu flotačními koly.

PRACOVNÍ RÁM DLÁTA - 2M

PRACOVNÍ RÁM ŠÍPOVÁ - 2M

Pracovní záběry 9 a 12 metrů jsou tvořeny pomocí **G-rámu**, na kterém jsou jednotlivé díly nářadí zavěšeny pomocí **standardního tříbodového závěsu**.

 Rám kompaktoru

VIDEO KOMPAKTORŮ V AKCI:

- [Stroj s kompaktorem K 600](#)
- [Kompaktor CVU 400 DD + U K 400 v akci](#)
- [Kompaktor v akci](#)
- [Ukázka práce kompaktoru UP/K 1000 SC](#)
- [Ukázka práce kompaktorů S/K 1000 ScL + C 440](#)

Přepravní šířka	2550/2700 mm
Pracovní šířka	5.0 m
Hmotnost	3450/4380 kg
Délka	5350/5850 mm
Počet dlat. radliček	44 ks
Počet šíp. radliček	22 ks
Průměr lišt. válce	340 mm
Průměr drob. válce	350 mm
Přepravní výška	3100 mm
Požadovaný min. výkon	130 - 160 kW
Pracovní rychlost	8 - 12 km/h