

# Kompaktor UP/K1000 S/SLC

## Kompaktor UP/K1000 S/SLC

**Výrobce:** SMS

**Dostupnost:** na dotaz

Kompaktory jsou určeny zejména pro předsetovou přípravu půdy v klasické agrotechnice, tzn. převážně po orbě, případně mělčím zpracování. Nejsou naopak vhodné ke zpracování půdy s vyšším podílem...

### Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: [zdenek.jelinek@pekass.eu](mailto:zdenek.jelinek@pekass.eu)



## Podrobný popis

Kompaktory jsou určeny zejména pro **předsetovou přípravu půdy** v klasické agrotechnice, tzn. převážně **po orbě**, případně **mělčím zpracování**. Nejsou naopak vhodné ke zpracování půdy s vyšším podílem rostlinných zbytků na povrchu, neboť mají omezenou průchodnost tohoto materiálu.

Standartní sestava pracovních orgánů, které lze kombinovat (viz. obrázek) a celková robustnost konstrukce zajišťují vysoký uživatelský komfort, tj. **provozní spolehlivost a jednoduchou obsluhu** při vysoké kvalitě práce.



Kompaktor

Nesené kompaktory v provedení L jsou určeny pro intenzivní a hlubší zpracování půdy (až do 20 cm). Tomu odpovídá i nadimenzování konstrukce kompaktoru a v důsledku i vyšší nároky na tažný prostředek.

Provedení SL



Provedení SL

Provedení S

 Provedení S

Provedení SC

 Provedení SC

Provedení SL + C

 Provedení SL+C

Hloubka zpracování setového lůžka se plynule seřizuje vertikálním pohybem střední radličkové sekce, přičemž míra zahloubení je dána druhem použitých radliček od 0 – 18 cm.

 **Kompaktor**

Polonesené verze mohou být vybaveny třibodovým závěsem, na který je možno agregovat další nářadí zpracovávající povrch ornice (v letních měsících to mohou být těžké vály Cambridge na rámu CVUx), nebo libovolný secí stroj. V takovém případě je možno osadit pojezdovou nápravu flotačními koly.

 **PRACOVNÍ RÁM DLÁTA - 2M**

 **PRACOVNÍ RÁM ŠÍPOVÁ - 2M**

Pracovní záběry 9 a 12 metrů jsou tvořeny pomocí **G-rámu**, na kterém jsou jednotlivé díly nářadí zavěšeny pomocí **standardního třibodového závěsu**.

 Rám kompaktoru

## **VIDEO KOMPAKTORŮ V AKCI:**

- [Stroj s kompaktorem K 600](#)
- [Kompaktor CVU 400 DD + U K 400 v akci](#)
- [Kompaktor v akci](#)
- [Ukázka práce kompaktoru UP/K 1000 SC](#)
- [Ukázka práce kompaktorů S/K 1000 ScL + C 440](#)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Přepravní šířka       | 2990 mm      |
| Pracovní šířka        | 10.0 m       |
| Hmotnost              | 6210/7750 kg |
| Délka                 | 5350/5850 mm |
| Počet dlat. radliček  | 85 ks        |
| Počet šíp. radliček   | 43 ks        |
| Průměr lišt. válce    | 340 mm       |
| Průměr drob. válce    | 350 mm       |
| Přepravní výška       | 4000 mm      |
| Požadovaný min. výkon | 180 - 230 kW |
| Pracovní rychlost     | 8 - 12 km/h  |