

Tigre 4000 II

Tigre 4000 II

Výrobce: Antonio Carraro

Dostupnost: na dotaz

Vhodný pro práci na zahradách, parcích, sportovních hřištích a komunálních plochách. 4 stejná kola zajišťují perfektní styk s podložkou při zatížení.

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

Vhodný pro práci na zahradách, parcích, sportovních hřištích a komunálních plochách. 4 stejná kola zajišťují perfektní styk s podložkou při zatížení. Synchronizace otáček se všemi rychlostmi, tříbodový závěs se zdvihem až 850 kg. Spolehlivost, komfort a bezpečí to jsou charakteristiky traktoru Tigre 4000 II.

Model	TIGRE 4000 II
Podvozek ACTIO	Integrální kyvný rám +/- 15° ; Řízená přední náprava
	Pohon všech 4 stejně velkých kol
Motor	Yanmar - diesel s přímým vstřikováním; Chlazení nasávaného vzduchu; Emisní předpis 3A
Počet válců	3
Zdvihový objem válců (cm ³)	1 331
Výkon (kW/k) 97/68/CE	22,8 / 31

Počet otáček (ot/min)	3 000
Max. točivý moment (Nm/ot)	86,2 / 1 700
Chlazení	Voda
Objem nádrže paliva (l)	30
Převodovka	Mechanická, lehké řazení, 12 stupňů, 8 vřed, 4 vzad
Vývodový hřídel	Standard 540 ot/min, synchron. se všemi převod. stupni; Vícekotoučová spojka v olej. lázni, zapínání a vypínání pod zatížením, nezávislé (extra pro Tigre 4000); koncovka profilu 1 a 3/8 s 6ti drážkami, lehké připojování
Hydraulická souprava	Průtok 30 l/min
Provozní tlak (Mpa/bar)	12,5 / 125
Zdvihací zařízení	Hydraulický 3bodový závěs kat. 1 a 1N; Třetí bod a nastavitelná svislá zdvihací táhla
Zdvihací nosnost (kg)	850
Řízení	Hydraulické
Brzdy	Provozní brzda a ruční parkovací brzda
	Směrové brzdy
Hmotnost (kg)	1 050
Bezpečnost	Sklopný bezpečnostní rám; Zabudovaný zadní bezpečnostní rám