

# Anglický pěch AP 600

## Anglický pěch AP 600

---

**Výrobce:** SMS

**Dostupnost:** na dotaz

Anglický pěch je nářadí pro předseťovou přípravu v podmínkách těžkých půd a klasickém orebním agrotechnickém postupu. Tel: +420 773 757 896

Anglický pěch zvládá účinné zpracování přeschlých jílovitých půd a je garantem efektivního...

### Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

E-mail: [zdenek.jelinek@pekass.eu](mailto:zdenek.jelinek@pekass.eu)



## Podrobný popis

Anglický pěch je nářadí pro **předseťovou přípravu v podmínkách těžkých půd** a klasickém orebním agrotechnickém postupu. Anglický pěch zvládá účinné **zpracování přeschlých jílovitých půd** a je garantem efektivního zvládnutí **předseťové přípravy zejména v letním období**. Základním pracovním orgánem je dvojice těžkých pěchů v provedení **tzv. doubledisc (DD)**, které vysokou váhou a ostrou hranou zpracují jakoukoliv přeschlou a tvrdou půdu.

Před dvojicí valů jsou dva stupně rovnání povrchu:

- 1) Radlicová sekce s radlicemi ve dvou řadách a osovým rozestupem 330 mm zajišťuje hrubé zpracování a rozprostření ornice. Tato sekce je plynule svisle polohovatelná, a to při práci stroje. To umožňuje její pohotové vyřazení v případě zpracování mokřých míst.
- 2) Pružný smyk provádí především účinné rovnání povrchu před pěchem. Je sestaven z tuhých plochých per jejichž sklon je polohovatelný v pěti stupních a rovněž přítlak na povrch lze zvyšovat ve stupních pomocí hydroklipů na hydraulických válcích. Těmi se smyk zapojuje nebo vyřazuje z práce, a to za provozu v případech, kdy je třeba zajistit průchodnost např. většího množství slámy.  
Za pěchem je jednořadý, výškově polohovatelný zavlačovač tvořený pruty o průměru 12 mm.

## VIDEA PĚCHŮ V AKCI:

- [Model AP 600](#)
- [Model AP 400](#)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Přepravní šířka       | 2750 mm      |
| Pracovní šířka        | 6 m          |
| Přepravní délka       | 5900 mm      |
| Hmotnost              | 5730 kg      |
| Přepravní výška       | 3780 mm      |
| Požadovaný min. výkon | 180 - 200 kW |
| Pracovní rychlost     | 6 - 7 km/h   |
| Počet radliček        | 18 ks        |