

Kompaktor G/K1200L

Kompaktor G/K1200L

Výrobce: SMS

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: zdenek.jelinek@pekass.eu

Podrobný popis


Kompaktory jsou určeny zejména pro **předsetovou přípravu půdy** v klasické agrotechnice, tzn. převážně **po orbě**, případně **mělkém zpracování**. Nejsou naopak vhodné ke zpracování půdy s vyšším podílem rostlinných zbytků na povrchu, neboť mají omezenou průchodnost tohoto materiálu.

Standartní sestava pracovních orgánů, které lze kombinovat (viz. obrázek) a celková robustnost konstrukce zajišťují vysoký uživatelský komfort, tj. **provozní spolehlivost a jednoduchou obsluhu** při vysoké kvalitě práce.


 Kompaktor

Nesené kompaktory v provedení L jsou určeny pro intenzivní a hlubší zpracování půdy (až do 20 cm). Tomu odpovídá i nadimenzování konstrukce kompaktoru a v důsledku i vyšší nároky na tažný prostředek.


Provedení SL




Provedení S



Provedení SC




Provedení SL + C



Hloubka zpracování seťového lůžka se plynule seřizuje vertikálním pohybem střední radličkové sekce, přičemž míra zahloubení je dána druhem použitých radliček od 0 – 18 cm.

Kompaktor

Polonesené verze mohou být vybaveny třibodovým závěsem, na který je možno agregovat další nářadí zpracovávající povrch ornice (v letních měsících to mohou být těžké vály Cambridge na rámu CVUx), nebo libovolný secí stroj. V takovém případě je možno osadit pojezdovou nápravu flotačními koly.



Pracovní záběry 9 a 12 metrů jsou tvořeny pomocí **G-rámu**, na kterém jsou jednotlivé díly nářadí zavěšeny pomocí **standardního třibodového závěsu**.

Rám kompaktoru

VIDEA KOMPAKTORŮ V AKCI:

- [Stroj s kompaktorem K 600](#)
- [Kompaktor CVU 400 DD + U K 400 v akci](#)
- [Kompaktor v akci](#)
- [Ukázka práce kompaktoru UP/K 1000 SC](#)

■ Ukázka práce kompaktorů S/K 1000 ScL + C 440

Přepravní šířka	2950 mm
Přepravní délka	9520 mm
Hmotnost	9200 kg
Délka	11700 mm
Přepravní výška	3980 mm
Požadovaný min. výkon	260 - 340 kW