

Samonakládací přepravník SP - V2x5

Samonakládací přepravník SP - V2x5

Výrobce: SMS

Dostupnost: na dotaz

Technologie sklizně stébelnatých plodin lisováním obřích balíků se vyznačuje celou řadou známých předností. Efektivnost tohoto postupu je však vázána na zvládnutí manipulace s balíky, zejména na jejich odklid z pole....

Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: zdenek.jelinek@pekass.eu

Podrobný popis

Technologie sklizně stébelnatých plodin lisováním obřích balíků se vyznačuje celou řadou známých předností. Efektivnost tohoto postupu je však vázána na zvládnutí manipulace s balíky, zejména na jejich odklid z pole. Samonakládací přepravník SP-V2x4 a V2x5 nabízí **nejefektivnější řešení nakládání a svozu lisované slámy, sena a senáže**, zhodnotíme-li výkon soupravy k jejím investičním i provozním nákladům a nároku na obsluhu.

Popis funkce a základní provozní údaje:

- Sběr a nakládání se provádí vidlicí, kterou se najede pod balík a balík se jedinou operací uloží na ložnou plošinu. Standardní vidlice je postavena pro **balíky o výšce válce 1200-1400 mm a je univerzální pro průměr balíku.**
- Ložná plošina je vybavena hydraulicky ovládaným beranidlem, které posouvá naložené balíky směrem k zadní části.
- Vyprazdňování přepravníku V2x4 se provádí sklopením plošiny - tzv. stavění balíků, nebo naklopením v sotrém úhlu a sesunutím balíku z plošiny. Vyprazdňování přepravníku V2x5 se provádí vyhrnutím nákladu beranidlem.
- Ovládání všech provozních funkcí stroje se provádí z kabiny traktoru pomocí elektrohydraulického systému.

VIDEO NAKLADAČE V AKCI:

- [Nakladač SP-V2x5](#)

Celková hmotnost	9420 kg
Délka vozu	8070 mm
Výška nenaloženého	2920 mm

Balík	V (H) = 120 cm a do 150 cm
Kapacita	10 balíků
Výkon - průměrná doba najeť k balíku a jeho naložení činí	40 s
Max. rychlost	25 km/h
Pohotovostní hmotnost	2320 kg
Šířka vozu	2800 mm