

Samonakládací přepravník SP - V3x5

Samonakládací přepravník SP - V3x5

Výrobce: SMS

Dostupnost: na dotaz

Popis funkce a základní provozní údaje: Sběr a nakládání se provádí vidlicí, kterou se najede pod balík a balík se jedinou operací uloží na ložnou plošinu. Standardní vidlice je postavena pro balíky o výšce válce 1 200 - 1 400 mm...

Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: zdenek.jelinek@pekass.eu



Podrobný popis

POPIS FUNKCE A ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE:

- Sběr a nakládání se provádí vidlicí, kterou se najede pod balík a balík se jedinou operací uloží na ložnou plošinu. Standardní vidlice je postavena pro **balíky o výšce válce 1200-1400 mm a je univerzální pro průměr balíku.**
- Ložná plošina je vybavena hydraulicky ovládaným beranidlem, které posouvá naložené balíky směrem k zadní části.
- Ovládání všech provozních funkcí stroje se provádí z kabiny traktoru pomocí elektro-hydraulického systému.

VIDEO PŘEPRAVNÍKU SP - V3X5 V AKCI

Celková hmotnost	9420 kg
Délka vozu	8500 mm
Výška nenaloženého	2920 mm
Balík	V (H) = 120 cm a do 150 cm
Kapacita	15 balíků

Výkon - průměrná doba najeť k balíku a jeho naložení činí	40 s
Max. rychlost	25 km/h
Pohotovostní hmotnost	2450 kg
Šířka vozu	2800 mm