

Samonakládací přepravník SP-K31

Samonakládací přepravník SP-K31

Výrobce: SMS

Dostupnost: na dotaz

Technologie úklidu slámy lisováním obřích balíků se vyznačuje celou řadou známých předností. Efektivnost tohoto postupu je však vázána na zvládnutí manipulace s balíky, zejména na jejich odklid z pole. Samonakládací...

Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: zdenek.jelinek@pekass.eu



Podrobný popis

Technologie úklidu slámy **lisováním obřích balíků** se vyznačuje celou řadou známých předností. Efektivnost tohoto postupu je však vázána na zvládnutí manipulace s balíky, zejména na jejich odklid z pole. Samonakládací přepravník SP-K31 nabízí nejefektivnější řešení nakládání a svozu lisované slámy, zhodnotíme-li výkon soupravy k jejím investičním i provozním nákladům a nároku na obsluhu.

- Sběr a nakládání lisovaných balíků je prováděno vidlemi umístěnými pod manipulační plošinou.
- **Manipulační plošina pojme 2 nebo 3 balíky**, podle jejich šířky (2x120 cm, nebo 3x80 cm) a sklopením do svislé polohy je uloží na požnou plošinu.
- Ložná plošina je vybavena posuvným dnem a posuvným zadním čelem, které tvoří současně oporu naložených balíků. Mírný sklon ložné plošiny zabezpečuje dostatečnou stabilitu nákladu.
- Vyprazdňování se provádí sklopením plošiny. K tomu je třeba volit rovnou a pevnou plochu. Výška přepravníku se sklopenou plošinou je 3,8 m.
- Ovládání všech provozních funkcí stroje se provádí z kabiny traktoru pomocí elektrohydraulického systému.

VIDEA STROJŮ V AKCI:

- [Nakládání balíků slámy strojem SP-K31](#)

- [Videoprezentace modelu SP-K31](#)
- [Nakládání balíků \(1200x1000x2400 mm\) strojem SP-K31](#)

Celková hmotnost	8000 kg
Délka vozu	8655 mm
Výška nenaloženého	2800 mm
Výkon - průměrná doba najetí k balíku a jeho naložení činí	60 s
Pohotovostní hmotnost	3670 kg
Šířka vozu	2710 mm
Rozchod náprav	1850 mm
Rozměry balíků	šířka 800/1200 mm, výška 500 - 900, délka do 2700 mm
Transportní prostor	12 balíků: (v) 700x (š) 1200, 14 balíků: (v) 850x (š) 1200, 18 balíků: (v) 800x (š) 800 mm