

Tigre 4400 F

Tigre 4400 F

Výrobce: Antonio Carraro

Dostupnost: na dotaz

Vývodový hřídel je synchronizovaný se všemi otáčkami a lze ho vypnout a zapnout i při zatížení. Tříbodový závěs s možností zatížení 1 000 kg. Kompaktní traktor vyznačující se hlavně komfortem, kvalitou a bezpečností.

Kontakt

David Procházka

produkový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

Vývodový hřídel je synchronizovaný se všemi otáčkami a lze ho vypnout a zapnout i při zatížení. Tříbodový závěs s možností zatížení 1 000 kg. Kompaktní traktor vyznačující se hlavně komfortem, kvalitou a bezpečností.

Model	TIGRE 4000 F
Podvozek ACTIO	Integrální kyvný rám +/- 15°; řízená přední náprava
	Pohon všech 4 stejně velkých kol; portálové nápravy vzadu
Motor	Yanmar - diesel s přímým vstřikováním; Chlazení nasávaného vzduchu; Emisní předpis 3A
Počet válců	3
Zdvihový objem válců (cm ³)	1 642
Výkon (kW/k) 97/68/CE	28 / 38
Počet otáček (ot/min)	3 000

Max. točivý moment (Nm/ot)	111 / 1 200
Chlazení	Voda
Objem nádrže paliva (l)	30
Převodovka	Mechanická, lehké řazení, 12 stupňů, 8 vřed, 4 vzad
Vývodový hřídel	Standard 540 ot/min, synchron. se všemi převod. stupni ; Vícekotoučová spojka v olej. lázni, zapínání a vypínání pod zatížením, nezávislé (extra pro Tigre 4000); Koncovka profilu 1 a 3/8 s 6ti drážkami, lehké připojování
Hydraulická souprava	Průtok 30 l/min
Provozní tlak (Mpa/bar)	16 / 160
Zdvihací zařízení	Hydraulický 3bodový závěs kat. 1 a 1N; Třetí bod a nastavitelná svislá zdvihací táhla
Zdvihací nosnost (kg)	1 000
Řízení	Hydraulické se systémem Load Sensing
Brzdy	Provozní brzda a ruční parkovací brzda; Směrové brzdy
Hmotnost (kg)	1 250
Bezpečnost	Sklopný bezpečnostní rám; Zabudovaný zadní bezpečnostní rám