JBM 624 ZX

JBM 624 ZX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu








Podrobný popis

Profesionální štěpkovač nesený JBM 624 ZX je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 165 mm. Požadovaný výkon traktoru je 23 - 45 kW, 30 - 60 k. Zavěšení do tříbodového závěsu kategorie I nebo II. Vyhazovací komín je otočný o 270 stupňů s nastavitelnou klapkou.

Technická data JBM 624 ZX	
Výkon pohonu	22,0 kW (30 k) - 44,1 kW (60 k)
Max. průměr kmene (dřevní hmoty)	165 mm
Šířka podávání	240 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulicky
Seřizování délky řezu	plynulé, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm

Řezací ústrojí	plynule nastavitelné
Řezací kotouč	670 x 35 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 050 x H = 1 030
Sklopné vkládací hrdlo (násypka)	zvláštní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	Srotační a bezpečnostní technika lde DIN-EN 13525
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný ve vkládacím hrdle (násypce)	zvláštní výbava
Dodrcování	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Přídavná převodovka potřebná pro vstupní otáčky PTO 540 ot/min	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komínu)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	740 kg (standardní provedení)