

JBM 1040 MDX

JBM 1040 MDX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI,
Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

Profesionální štěpkovač JBM 1040 MDX s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 280 mm. Tento model má čtyřválcový dieselový motor KUBOTA o výkonu 59 kW/80 k a tandemový podvozek do 80 km/h s nájezdovou brzdou s výškově stavitelnou ojí nebo okem. Vyhazovací komín a vstupní trychtýř jsou otočné o 270 stupňů.

Technická data JBM 1040 MDX	
Motor, typ	Kubota, vznětový motor (diesel), 4válec
Motor, výkon	58,8 kW (80 k) / 73,6 kW (100 k)
Elektrostartování	standardní výbava
Max. průměr kmenu (dřevní hmoty)	280 mm
Šířka podávání	400 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulicky
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm
Řezací ústrojí	plynule nastavitelné

Řezací kotouč	1 000 x 40 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 440 x H = 1 020 mm
Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky)	270°, otočné
Podvozek	80 km/h, tandemová náprava
Tažné zařízení	výškově seřiditelné, s tažným okem dle DIN
Osvětlení / schváleno TÜV	standardní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Opěrné kolo vpředu	standardní výbava
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný do vkládacího hrdla (násypky)	zvláštní výbava
Dodrcování	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Rezervní kolo s držákem	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komínu)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Doplňková nádrž paliva	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	2 640 kg (standardní provedení)