

# JBM 521 MDX

## JBM 521 MDX

**Výrobce:** JBM

**Dostupnost:** na dotaz

Profesionální štěpkovač JBM 521 MDX s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 140 mm. Tento model má vznětový motor Kubota, 3válec o výkonu 22,1 kW/30 k a jednonápravový podvozek do 80 km/h s ruční brzdou.

### Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: [david.prochazka@pekass.eu](mailto:david.prochazka@pekass.eu)



## Podrobný popis

Profesionální štěpkovač JBM 521 MDX s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 140 mm. Tento model má vznětový motor Kubota, 3válec o výkonu 22,1 kW/30 k a jednonápravový podvozek do 80 km/h s ruční brzdou a ojí. Vyhazovací komín je otočný o 270 stupňů s nastavitelnou klapkou.

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Technická data JBM 521 MDX |                                         |
| Motor, typ                 | Kubota, vznětový motor (diesel), 3válec |

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Motor, výkon                                | 19,9 kW (27 k)/22,1 kW (30 k)                                  |
| Elektrostartování                           | standardní výbava                                              |
| Max. průměr kmene (dřevní hmoty)            | 150 mm                                                         |
| Šířka podávání                              | 210 mm                                                         |
| Podávací válce                              | 2 frézované podávací válce                                     |
| Podávání                                    | hydraulické                                                    |
| Seřizování délky řezu                       | plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm                           |
| Řezací ústrojí                              | plynule nastavitelné                                           |
| Řezací kotouč                               | 610 x 25 mm                                                    |
| Vkládací hrdlo (násypka)                    | B = 1 000 x H = 940                                            |
| Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky) | 270°, otočné                                                   |
| Podvozek                                    | 80 km/h, jednonápravový podvozek                               |
| Tažné zařízení                              | tuhé, s kulovou spojovací hlavou ISO 50                        |
| Výškově seřiditelné tažné zařízení          | zvláštní výbava                                                |
| Osvětlení / schváleno TÜV                   | standardní výbava                                              |
| Řezací kotouče - ochrana proti navíjení     | standardní výbava                                              |
| Ovládací ochranný oblouk                    | rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525 = zkoušeno GS |
| Odhazovací trouba (komín)                   | plně otočná, podle normy GS                                    |
| Usměrňovací klapka                          | plynule seřiditelná                                            |
| Opěrné kolo vpředu                          | standardní výbava                                              |
| Duo - dvojitý mazací systém                 | zvláštní výbava                                                |
| Antiblokovací automatický systém            | zvláštní výbava                                                |
| Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín) | zvláštní výbava                                                |
| Rezervní kolo s držákem                     | zvláštní výbava                                                |
| Prodloužení odhazovací trouby (komína)      | zvláštní výbava                                                |
| Sklopná odhazovací trouba (komín)           | zvláštní výbava                                                |
| Barevný odstín na přání                     | zvláštní výbava                                                |
| Celková hmotnost                            | 1 150 kg (standardní provedení)                                |