

# JBM 624 MDX 50

## JBM 624 MDX 50

**Výrobce:** JBM

**Dostupnost:** na dotaz

Profesionální štěpkovač s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 185 mm. Tento model má čtyřválcový diesellový motor KUBOTA o výkonu 37 kW/50 k a jednonápravový podvozek do 80 km/h s nájezdovou brzdou.

## Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: [david.prochazka@pekass.eu](mailto:david.prochazka@pekass.eu)





## Podrobný popis

Profesionální štěpkovač s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 185 mm. Tento model má čtyřválcový diesellový motor KUBOTA o výkonu 37 kW/50 k a jednonápravový podvozek do 80 km/h s nájezdovou brzdou a ojí. Vyhazovací komín a vstupní trychtýř jsou otočné o 270 stupňů.

| Technická data JBM 624 MDX                  |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Motor, typ                                  | Kubota, vznětový motor (diesel), 3válec  |
| Motor, výkon                                | 22,0 kW (30 k)/ 36,8 kW (50 k)           |
| Elektrostartování                           | standardní výbava                        |
| Max. průměr kmene (dřevní hmoty)            | 165 mm / 185 mm                          |
| Šířka podávání                              | 240 mm                                   |
| Podávací válce                              | 2 frézované podávací válce               |
| Podávání                                    | hydraulické                              |
| Seřizování délky řezu                       | plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm     |
| Řezací ústrojí                              | plynule nastavitelné                     |
| Řezací kotouč                               | 670 x 35 mm                              |
| Vkládací hrdlo (násypka)                    | B = 1 200 x H = 1 020 mm                 |
| Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky) | 270°, otočné                             |
| Podvozek                                    | 80 km/h, jednonápravový podvozek         |
| Tandemový podvozek                          | zvláštní výbava                          |
| Tažné zařízení                              | tuhé, s kulovou spojovací hlavicí ISO 50 |
| Výškově seřiditelné tažné zařízení          | zvláštní výbava                          |
| Osvětlení / schváleno TÜV n                 | standardní výbava                        |
| Řezací kotouče - ochrana proti navíjení     | standardní výbava                        |

|                                                                           |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ovládací ochranný oblouk                                                  | rotační a bezpečnostní technika dle DIN 13525 = zkoušeno GS |
| Odhazovací trouba (komín)                                                 | plně otočná, dle normy GS                                   |
| Usměrňovací klapka                                                        | plynule seřiditelná                                         |
| Opěrné kolo vpředu                                                        | standardní výbava                                           |
| Duo - dvojitý mazací systém                                               | zvláštní výbava                                             |
| Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný ve vkládacím hrdle (násypce) | zvláštní výbava                                             |
| Dodrcovací síto                                                           | zvláštní výbava                                             |
| Antiblokovací automatický systém                                          | zvláštní výbava                                             |
| Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)                               | zvláštní výbava                                             |
| Rezervní kolo s držákem                                                   | zvláštní výbava                                             |
| Prodloužení odhazovací trouby (komína)                                    | zvláštní výbava                                             |
| Sklopná odhazovací trouba (komín)                                         | zvláštní výbava                                             |
| Doplňková nádrž paliva                                                    | zvláštní výbava                                             |
| Barevný odstín na přání                                                   | zvláštní výbava                                             |
| Celková hmotnost                                                          | 1 520 kg / 1 590 kg (standardní provedení)                  |