JBM 831 ZDAX

JBM 831 ZDAX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu







Podrobný popis

Štěpkovače konstrukční řady JBM 831 ZDAX zpracovávají kmeny stromů (dřevní hmotu) do průměru až 210 mm. Nástavba otočného věnce na nápravovém podvozku umožňuje ergonomický přísun dřevní hmoty ke stroji. I velká množství hmoty, určené ke štěpkování, lze bez námahy přivádět díky podávacímu otvoru o rozměrech 310 x 220 mm. Hydraulické otevírání válců přitom umožňuje snadné plnění stroje. Jako u všech štěpkovačů probíhá podávání pomocí dvou frézovaných, hydraulicky poháněných podávacích válců.

ENERGETICKÝ ZDROJ

Jako energetický zdroj jsou vhodné traktory výkonové třídy 60 - 90 koní. Použití systému ABS vede k dalšímu zvýšení výkonnosti.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Vybavením stroje dodrcováním lze vytvořit optimálně zpracovanou dřevní hmotu k použití na spalování, resp. k vytápění.

Technická data JBM 831 ZDAX	
Výkon k pohonu	29,4 kW (40 k) - 66,2 kW (90 k)
Max. průměr kmenu (dřevní hmoty)	210 mm
Šířka podávání	310 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulicky
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 -20 mm
Řezací ústrojí	plynule nastavitelné
Řezací kotouč	810 x 38 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 250 x H =1 050
Sklopné vkládací hrdlo (násypka)	zvláštní výbava
Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky)	270°, otočně
Podvozek	25 km/h, jednonápravový podvozek
Tažné zařízení	výškově seřiditelné s tažným okem, dle DIN
Osvětlení / schváleno TÜV	standardní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Opěrné kolo vzadu	standardní výbava
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný do vkládacího hrdla (násypky)	zvláštní výbava
Dodrcování	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Rezervní kolo s držákem	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komínu)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	1 350 kg (standardní provedení)