

JBM 1040 ZDAX

JBM 1040 ZDAX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Stroje s pohonem od vývodového hřídele řady JBM 1040 ZDAX jsou vybaveny extrémně velkým plnicím trychtýřem, který byl vyvinut speciálně pro extrémně velká množství zpracovávaného klestu a kmenů stromů (dřevní hmoty).

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

Stroje s pohonem od vývodového hřídele řady JBM 1040 ZDAX jsou vybaveny extrémně velkým plnicím trychtýřem, který byl vyvinut speciálně pro extrémně velká množství zpracovávaného klestu a kmenů stromů (dřevní hmoty) o průměru až 280 mm. Nástavba otočného věnce na nápravovém podvozku umožňuje ergonomický přísun dřevní suroviny ke stroji. Extrémně velmi dimenzovaný podávací otvor o rozměrech 400 x 280 mm umožňuje bez námahy plnění stroje. To může být podle potřeby doplňkově podpořeno hydraulickým otevíráním válců. Jako u všech štěpkovačů, probíhá podávání pomocí dvou frézovaných, hydraulicky poháněných, podávacích válců.

ENERGETICKÝ ZDROJ

K pohonu strojů se hodí traktory o výkonu do 140 koní.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Vybavením stroje dodrcováním lze docílit optimální štěrky, vhodné ke spalování, resp. k vytápění. Stroj lze doplnit z množství doplňkových příslušenství, jako ABS systém, hydraulicky poháněný dopravní pás nebo doplňkový paket pro tlumení hluku.

Technická data JBM 1040 ZDAX	
Výkon k pohonu	44,1 kW (60 k) - 103,0 kW (140 k)

Max. průměr kmenu (dřevní hmoty)	280 mm
Šířka podávání	400 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulicky
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm
Řezací ústrojí	plynule nastavitelné
Řezací kotouč	1 000 x 42 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 500 x H = 1 340
Sklopné vkládací hrdlo (násypka)	zvláštní výbava
Vkládací hrdlo (násypka) pro plnění jeřábem	zvláštní výbava
Elektrohydraulické řízení vkládání pro plnění jeřábem	zvláštní výbava
Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky)	270°, otočně
Podvozek	25 km/h, jednonápravový podvozek
Tažné zařízení	výškově seřiditelné a tažným okem, dle DIN
Osvětlení / schváleno TÜV	standardní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Opěrné kolo vpředu	standardní výbava
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný ve vkládacím hrdle (násypce)	zvláštní výbava
Dodrcování	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Hlíkově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Rezervní kolo s držákem	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komínu)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	1 810 kg (standardní provedení)