

# JBM 1040 ZDX

## JBM 1040 ZDX

**Výrobce:** JBM

**Dostupnost:** na dotaz

### Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI,  
Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: [david.prochazka@pekass.eu](mailto:david.prochazka@pekass.eu)



## Podrobný popis

Štěpkovače řady JBM 1040 ZDX s pohonem od vývodového hřídele jsou vybaveny extrémně velkým plnicím trychtýřem, který byl vyvinut speciálně pro extrémně velká množství klestu a zpracovávání kmenů (dřevní hmoty) o průměru až 280 mm. Nástavba otočného věnce umožňuje ergonomický přísun suroviny ke stroji.

### PODÁVACÍ OTVOR

Extrémně velmi dimenzovaný podávací otvor o rozměrech 400 x 280 mm bez námahy umožňuje plnění stroje. To může být podle potřeby doplňkově podpořeno hydraulickým otevíráním válců. Jako u všech štěpkovačů, probíhá podávání pomocí dvou frézovaných, hydraulicky poháněných podávacích válců.

### ZDROJ ENERGIE

Jako zdroj energie se hodí traktor o výkonu až do 140 koní.

### DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Při vybavení stroje dodrcováním lze docílit optimální nařezané hmoty, vhodné pro účely spalování, vytápění. Dále je možné stroj doplnit ABS systémem, hydraulicky poháněným dopravním pásem nebo doplňkovým paketem pro tlumení hluku.

Technická data JBM 1040 ZDX

|                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Výkon k pohonu                                                             | 44,1 kW (60 k) - 103,0 kW (140 k)                |
| Max. průměr kmenu (dřevní hmoty)                                           | 280 mm                                           |
| Šířka podávání                                                             | 400 mm                                           |
| Podávací válce                                                             | 2 frézované podávací válce                       |
| Podávání                                                                   | hydraulicky                                      |
| Seřizování délky řezu                                                      | plynule, hydr. seřiditelné 0 -20 mm              |
| Řezací ústrojí                                                             | plynule nastavitelné                             |
| Řezací kotouč                                                              | 1 000 x 42 mm                                    |
| Vkládací hrdlo (násypka)                                                   | B = 1 500 x H = 1 050                            |
| Sklopné vkládací hrdlo (násypka)                                           | zvláštní výbava                                  |
| Vkládací hrdlo (násypka) pro plnění jeřábem                                | zvláštní výbava                                  |
| Elektrohydraulické řízení podávání pro plnění jeřábem                      | zvláštní výbava                                  |
| Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky)                                | 270°, otočně                                     |
| Řezací kotouče - ochrana proti navíjení                                    | standardní výbava                                |
| Ovládací ochranný oblouk                                                   | rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525 |
| Odhazovací trouba (komín)                                                  | plně otočná, dle normy GS                        |
| Usměrňovací klapka                                                         | plynule seřiditelná                              |
| Duo - dvojitý mazací systém                                                | zvláštní výbava                                  |
| Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný do vkládacího hrdla (násypky) | zvláštní výbava                                  |
| Dodrcování                                                                 | zvláštní výbava                                  |
| Antiblokovací automatický systém                                           | zvláštní výbava                                  |
| Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)                                | zvláštní výbava                                  |
| Prodloužení odhazovací trouby (komínu)                                     | zvláštní výbava                                  |
| Sklopná odhazovací trouba (komín)                                          | zvláštní výbava                                  |
| Barevný odstín na přání                                                    | zvláštní výbava                                  |
| Celková hmotnost                                                           | 1 850 kg (standardní provedení)                  |