

JBM 1040 ZX

JBM 1040 ZX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Profesionální štěpkovač nesený JBM 1040 ZX je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 270 mm. Požadovaný výkon traktoru je 45 - 127 kW, 60 - 170 k. Uchycení do tříbodového závěsu kategorie I nebo II.

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

Profesionální štěpkovač nesený JBM 1040 ZX je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 270 mm. Požadovaný výkon traktoru je 45 - 127 kW, 60 - 170 k. Uchycení do tříbodového závěsu kategorie I nebo II. Vyhazovací komín je otočný o 270 stupňů s nastavitelnou klapkou.

Technická data JBM 1040 ZX	
Výkon k pohonu	44,1 kW (60 k) - 147,1 kW (200 k)
Max. průměr kmene (dřevní hmoty)	280 mm
Šířka podávání	400 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulicky
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm
Řezací ústrojí	plynule seřiditelné
Řezací kotouč	1 000 x 42 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 600 x H = 1 050
Sklopné vkládací hrdlo (násypka)	zvláštní výbava

Vkládací hrdlo (násypka) pro plnění jeřábem	zvláštní výbava
Elektrohydraulické řízení podávání pro plnění stroje jeřábem	zvláštní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný do vkládacího hrdla (násypky)	zvláštní výbava
Dodrcování	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Přídavná převodovka potřebná pro vstupní otáčky PTO 540 ot/min	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komínu)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	1 850 kg (standardní provedení)