

# JBM 624 ZX

## JBM 624 ZX

**Výrobce:** JBM

**Dostupnost:** na dotaz

### Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: [david.prochazka@pekass.eu](mailto:david.prochazka@pekass.eu)



## Podrobný popis

Profesionální štěpkovač nesený JBM 624 ZX je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 165 mm. Požadovaný výkon traktoru je 23 - 45 kW, 30 - 60 k. Zavěšení do tříbodového závěsu kategorie I nebo II. Vyhazovací komín je otočný o 270 stupňů s nastavitelnou klapkou.

| Technická data JBM 624 ZX        |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Výkon pohonu                     | 22,0 kW (30 k) - 44,1 kW (60 k)      |
| Max. průměr kmene (dřevní hmoty) | 165 mm                               |
| Šířka podávání                   | 240 mm                               |
| Podávací válce                   | 2 frézované podávací válce           |
| Podávání                         | hydraulicky                          |
| Seřizování délky řezu            | plynulé, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm |

|                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Řezací ústrojí                                                            | plynule nastavitelné                                 |
| Řezací kotouč                                                             | 670 x 35 mm                                          |
| Vkládací hrdlo (násypka)                                                  | B = 1 050 x H = 1 030                                |
| Sklopné vkládací hrdlo (násypka)                                          | zvláštní výbava                                      |
| Řezací kotouče - ochrana proti navíjení                                   | standardní výbava                                    |
| Ovládací ochranný oblouk                                                  | Srotační a bezpečnostní technika<br>dle DIN-EN 13525 |
| Odhazovací trouba (komín)                                                 | plně otočná, dle normy GS                            |
| Usměrňovací klapka                                                        | plynule seřiditelná                                  |
| Duo - dvojitý mazací systém                                               | zvláštní výbava                                      |
| Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný ve vkládacím hrdle (násypce) | zvláštní výbava                                      |
| Dodrcování                                                                | zvláštní výbava                                      |
| Antiblokovací automatický systém                                          | zvláštní výbava                                      |
| Přídavná převodovka potřebná pro vstupní otáčky PTO 540 ot/min            | zvláštní výbava                                      |
| Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)                               | zvláštní výbava                                      |
| Prodloužení odhazovací trouby (komínu)                                    | zvláštní výbava                                      |
| Sklopná odhazovací trouba (komín)                                         | zvláštní výbava                                      |
| Barevný odstín na přání                                                   | zvláštní výbava                                      |
| Celková hmotnost                                                          | 740 kg (standardní provedení)                        |