

JBM 521 MDX

JBM 521 MDX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Profesionální štěpkovač JBM 521 MDX s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 140 mm. Tento model má vznětový motor Kubota, 3válec o výkonu 22,1 kW/30 k a jednonápravový podvozek do 80 km/h s ruční brzdou a...

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu





Podrobný popis

Profesionální štěpkovač JBM 521 MDX s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 140 mm. Tento model má vznětový motor Kubota, 3válec o výkonu 22,1 kW/30 k a jednonápravový podvozek do 80 km/h s ruční brzdou a ojí. Vyhazovací komín je otočný o 270 stupňů s nastavitelnou klapkou.

Technická data JBM 521 MDX	
Motor, typ	Kubota, vznětový motor (diesel), 3válec
Motor, výkon	19,9 kW (27 k)/22,1 kW (30 k)
Elektrostartování	standardní výbava
Max. průměr kmene (dřevní hmoty)	150 mm
Šířka podávání	210 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulické
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm
Řezací ústrojí	plynule nastavitelné
Řezací kotouč	610 x 25 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 000 x H = 940
Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky)	270°, otočné
Podvozek	80 km/h, jednonápravový podvozek
Tažné zařízení	tuhé, s kulovou spojovací hlavou ISO 50
Výškově seřiditelné tažné zařízení	zvláštní výbava
Osvětlení / schváleno TÜV	standardní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525 = zkoušeno GS
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, podle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Opěrné kolo vpředu	standardní výbava
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Rezervní kolo s držákem	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komína)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava

Celková hmotnost	1 150 kg (standardní provedení)
------------------	---------------------------------