JBM 624 MDX 50

JBM 624 MDX 50

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu































Podrobný popis

Profesionální štěpkovač s vlastním motorem je schopen štěpkovat dřevní hmotu o průměru 185 mm. Tento model má čtyřválcový dieselový motor KUBOTA o výkonu 37 kW/50 k a jednonápravový podvozek do 80 km/h s nájezdovou brzdou a ojí. Vyhazovací komín a vstupní trychtýř jsou otočné o 270 stupňů.

Technická data JBM 624 MDX	
Motor, typ	Kubota, vznětový motor (diesel), 3válec
Motor, výkon	22,0 kW (30 k)/ 36,8 kW (50 k)
Elektrostartování	standardní výbava
Max. průměr kmene (dřevní hmoty)	165 mm / 185 mm
Šířka podávání	240 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulické
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm
Řezací ústrojí	plynule nastavitelné
Řezací kotouč	670 x 35 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 200 x H = 1 020 mm
Nastavení polohy vkládacího hrdla (násypky)	270°, otočné
Podvozek	80 km/h, jednonápravový podvozek
Tandemový podvozek	zvláštní výbava

Tažné zařízení	tuhé, s kulovou spojovací hlavicí ISO 50
Výškově seřiditelné tažné zařízení	zvláštní výbava
Osvětlení / schváleno TÜV n	standardní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN 13525 = zkoušeno GS
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Opěrné kolo vpředu	standardní výbava
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný ve vkládacím hrdle (násypce)	zvláštní výbava
Dodrcovací síto	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Rezervní kolo s držákem	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komína)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Doplňková nádrž paliva	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	1 520 kg / 1 590 kg (standardní provedení)