

JBM 521 ZAX

JBM 521 ZAX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Štěpkovače JBM 521 ZAX této konstrukční řady jsou vhodné pro zpracování kletí a kmenů stromů (dřevní hmoty) až do průměru 150 mm. Pomocí pohonu stroje na nápravě mohou být používány i extrémně lehké traktory jakožto...

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

Štěpkovače JBM 521 ZAX této konstrukční řady jsou vhodné pro zpracování kletí a kmenů stromů (dřevní hmoty) až do průměru 150 mm. Pomocí pohonu stroje na nápravě mohou být používány i extrémně lehké traktory jakožto pohonné stroje. Doplnková zařízení, jako ABS systém, nebo doplňkový protihlukový paket, poskytují optimální výbavu stroje vzhledem k Vaším potřebám.

Technická data JBM 521 ZAX	
Výkon k pohonu	18,4 kW (25 k) - 36,8 kW (50 k)
Max. průměr kmene (dřevní hmoty)	150 mm
Šířka podávání	210 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulicky
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm
Řezací ústrojí	plynule nastavitelné
Řezací kotouč	610 x 25 mm

Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 000 x H = 940
Sklopné vkládací hrdlo (násypka)	zvláštní výbava
Podvozek	25 km/h, jednonápravový podvozek
Tažné zařízení	400 - 1 000 mm výškově seřiditelné s tažným okem dle DIN
Osvětlení / schváleno TÜV	standardní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Opěrné kolo vpředu	standardní výbava
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Dodrcování	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Rezervní kolo s držákem	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komínu)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	900 kg (standardní provedení)