JBM 831 ZAX

JBM 831 ZAX

Výrobce: JBM

Dostupnost: na dotaz

Štěpkovače konstrukční řady JBM 831 ZAX zpracovávají kmeny (dřevní hmotu) až do průměru 210 mm. Vkládací ústí 310 x 220 mm I velká množství klestí lze bez námahy přivádět k řezacímu ústrojí díky vkládacímu ústí o...

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu

Podrobný popis

Štěpkovače konstrukční řady JBM 831 ZAX zpracovávají kmeny (dřevní hmotu) až do průměru 210 mm.

VKLÁDACÍ ÚSTÍ 310 X 220 MM

I velká množství klestí lze bez námahy přivádět k řezacímu ústrojí díky vkládacímu ústí o rozměru 310 x 220 mm. Hydraulické otevírání válců přitom umožňuje snadné plnění stroje. Jako u všech štěpkovačů probíhá podávání pomocí 2 hydraulicky poháněných frézovaných podávacích válců.

ENERGETICKÝ ZDROJ

Jakožto energetický zdroj jsou vhodné traktory výkonové třídy od 60 do 90 koní.

DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Výběrem dalších doplňkových zařízení, jako např. ABS systém nebo hydraulický dopravní pás, se výkonost štěpkování dále zvyšuje. Individuální plnění požadavků zákazníků je bez problémů možné díky široce rozvětvenému systému zvláštní výbavy. Zde je možné příkladně zmínit dodrcování nebo protihlukový paket.

Vybavením stroje dodrcováním si lze vytvořit optimální pořezanou hmotu k použití pro spalování, resp. vytápění.

Samozřejmě je také možné mít příslušenství tohoto stroje, jako u všech jiných strojů poháněných vývodovým hřídelem, se sklopným podávacím trychtýřem.

Technická data JBM 831 ZAX	
Výkon k pohonu	29,4 kW (40 k) - 66,2 kW (90 k)
Max. průměr kmenu (dřevní hmoty)	210 mm
Šířka podávání	310 mm
Podávací válce	2 frézované podávací válce
Podávání	hydraulicky
Seřizování délky řezu	plynule, hydr. seřiditelné 0 - 20 mm
Řezací ústrojí	plynule stavitelné
Řezací kotouč	810 x 38 mm
Vkládací hrdlo (násypka)	B = 1 250 x H = 1 050
Sklopné vkládací hrdlo (násypka)	zvláštní výbava
Podvozek	25 km/h, jednonápravový podvozek
Tažné zařízení	výškově stavitelné s tažným okem dle DIN
Osvětlení / schváleno TÜV	standardní výbava
Řezací kotouče - ochrana proti navíjení	standardní výbava
Ovládací ochranný oblouk	rotační a bezpečnostní technika dle DIN-EN 13525
Odhazovací trouba (komín)	plně otočná, dle normy GS
Usměrňovací klapka	plynule seřiditelná
Opěrné kolo vpředu	standardní výbava
Duo - dvojitý mazací systém	zvláštní výbava
Hydr. poháněný pásový dopravník, integrovaný do vkládacího hrdla (násypky)	zvláštní výbava
Anti-locking system for rollersDodrcování/td>	zvláštní výbava
Antiblokovací automatický systém	zvláštní výbava
Hlukově izolovaná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Rezervní kolo s držákem	zvláštní výbava
Prodloužení odhazovací trouby (komínu)	zvláštní výbava
Sklopná odhazovací trouba (komín)	zvláštní výbava
Barevný odstín na přání	zvláštní výbava
Celková hmotnost	1 150 kg (standardní provedení)