

Westa 550/5560

Westa 550/5560

Výrobce: Westa

Dostupnost: na dotaz

průměr frézovacího bubnu 550 mm, průměr metacího kola 500 mm průměr metacího kola 600 mm u typu 5560 pracovní šířky: 1 300 mm / 1 500 mm / 1 700 mm - u typu 550 pracovní šířky: 1 800 mm 12 000 mm - u typu 5560 vyhazovací komín...

Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu



Podrobný popis

- průměr frézovacího bubnu 550 mm,
- průměr metacího kola 500 mm
- průměr metacího kola 600 mm u typu 5560
- pracovní šířky: 1 300 mm / 1 500 mm / 1 700 mm - **u typu 550**
- pracovní šířky: 1 800 mm 12 000 mm - **u typu 5560**
- vyhazovací komín hydraulicky otočný o 240°
- klapka vyhazovacího komínu nastavitelná manuálně, hydraulicky za příplatek,
- upnutí na 3-bodový závěs kati, upnutí na jiné systémy za příplatek,
- zajištění proti přetížení pomocí spojky se strážnými kolíky v kloubové hřídeli
- zajištění proti přetížení pomocí automatické klínové spojky - u typu 5560/2000
- hmotnost základního stroje: 345 kg / 370 kg / 395 kg — u typu 550
- hmotnost základního stroje: 420 kg / 445 kg — u typu 5560
- dodávka včetně kloubového hřídele

U všech modelů Westa je nutné při poptávce a při objednávce uvádět následující

- typ vývodového hřídele (přední, zadní)

- počet otáček vývodového hřídele (540, 750, 1 000, 2 000 ot/min)

- směr otáčení vývodového hřídele ve směru jízdy – pohled od řidiče (vpravo, vlevo)

- systém upnutí zařízení na nosič (PTZ, ZTZ, upínací deska, jiný systém)